



Wicke Polyamid Rolle mit Plattenbefestigung KN

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie L ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet.

Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind wahlweise mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40 °C bis 90 °C einsetzbar.

| Polyamid Rolle mit Plattenbefestigung KN | Rad-Ø | Rollenart | Tragkraft | Radbreite | Preis exkl. 19% MwSt. |
|--|--------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Rad-Ø 65 mm | | | | | |
| L 01/ 65/30G | 65 mm | Lenkrolle | 100 kg | 30 mm | - |
| B 01/ 65/30G | 65 mm | Bockrolle | 100 kg | 30 mm | - |
| Rad-Ø 80 mm | | | | | |
| L 01/ 80/35R | 80 mm | Lenkrolle | 150 kg | 35 mm | - |
| L 01/ 80/35R-FSTF | 80 mm | Lenkrolle mit Feststeller | 150 kg | 35 mm | - |
| B 01/ 80/35R | 80 mm | Bockrolle | 150 kg | 35 mm | - |
| Rad-Ø 100 mm | | | | | |
| L 02/100/38R | 100 mm | Lenkrolle | 200 kg | 38 mm | - |
| L 02/100/38R-FSTF | 100 mm | Lenkrolle mit Feststeller | 200 kg | 38 mm | - |
| B 02/100/38R | 100 mm | Bockrolle | 200 kg | 38 mm | - |
| Rad-Ø 125 mm | | | | | |
| LL 03/125/38R | 125 mm | Lenkrolle | 200 kg | 38 mm | - |
| LL 03/125/38R-FSTF | 125 mm | Lenkrolle mit Feststeller | 200 kg | 38 mm | - |

| | | | | | |
|---------------|--------|-----------|--------|-------|---|
| BB 03/125/38R | 125 mm | Bockrolle | 200 kg | 38 mm | - |
|---------------|--------|-----------|--------|-------|---|

Rad-Ø 150 mm

| | | | | | |
|---------------|--------|-----------|--------|-------|---|
| L 1/150/40K-V | 150 mm | Lenkrolle | 400 kg | 40 mm | - |
|---------------|--------|-----------|--------|-------|---|

| | | | | | |
|--------------------|--------|---------------------------|--------|-------|---|
| L 1/150/40K-V-FSTF | 150 mm | Lenkrolle mit Feststeller | 400 kg | 40 mm | - |
|--------------------|--------|---------------------------|--------|-------|---|

| | | | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---|
| L 1/150/40R | 150 mm | Lenkrolle | 400 kg | 40 mm | - |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---|

| | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------|--------|-------|---|
| L 1/150/40R-FSTF | 150 mm | Lenkrolle mit Feststeller | 400 kg | 40 mm | - |
|------------------|--------|---------------------------|--------|-------|---|

| | | | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---|
| B 1/150/40K | 150 mm | Bockrolle | 400 kg | 40 mm | - |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---|

| | | | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---|
| B 1/150/40R | 150 mm | Bockrolle | 400 kg | 40 mm | - |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---|

Rad-Ø 200 mm

| | | | | | |
|---------------|--------|-----------|--------|-------|---|
| L 4/200/50K-V | 200 mm | Lenkrolle | 400 kg | 50 mm | - |
|---------------|--------|-----------|--------|-------|---|

| | | | | | |
|--------------------|--------|---------------------------|--------|-------|---|
| L 4/200/50K-V-FSTF | 200 mm | Lenkrolle mit Feststeller | 400 kg | 50 mm | - |
|--------------------|--------|---------------------------|--------|-------|---|

| | | | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---|
| L 4/200/50R | 200 mm | Lenkrolle | 400 kg | 50 mm | - |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---|

| | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------|--------|-------|---|
| L 4/200/50R-FSTF | 200 mm | Lenkrolle mit Feststeller | 400 kg | 50 mm | - |
|------------------|--------|---------------------------|--------|-------|---|

| | | | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---|
| B 4/200/50K | 200 mm | Bockrolle | 400 kg | 50 mm | - |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---|

| | | | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---|
| B 4/200/50R | 200 mm | Bockrolle | 400 kg | 50 mm | - |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---|