



Wicke Polyamid Rolle mit Plattenbefestigung KS

Schwere Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Im Gabelkopf befindet sich ein abgedichtetes 2RS-Kugellager. Das Kugellager ist gegen das Eindringen von Schmutz und Staub geschützt sind. Die Grundplatte mit vier Anschraublöchern ist fest mit dem Gabelteil verschraubt und gesichert um bei geringstem Spiel im Gabelkopf eine möglichst hohe Leichtgängigkeit sicherzustellen.

Räder der Serie KS sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in schwerer Ausführung. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rillenkugellager lieferbar.

Polyamid Rolle mit Plattenbefestigung KS	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Rad-Ø 125 mm					
LVK 1/125/45K	125 mm	Lenkrolle	600 kg	45 mm	-
LVK 1/125/45K-FSTRR	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	600 kg	45 mm	-
BV 1/125/45K	125 mm	Bockrolle	600 kg	45 mm	-
Rad-Ø 150 mm					
LVK 3/150/50K	150 mm	Lenkrolle	900 kg	50 mm	-
LVK 3/150/50K-FSTRR	150 mm	Lenkrolle mit Feststeller	900 kg	50 mm	-
BV 3/150/50K	150 mm	Bockrolle	900 kg	50 mm	-
Rad-Ø 200 mm					
LVK 4/200/50K	200 mm	Lenkrolle	1000 kg	50 mm	-
LVK 4/200/50K-FSTRR	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	1000 kg	50 mm	-
BV 4/200/50K	200 mm	Bockrolle	1000 kg	50 mm	-