



## Wicke Polyamid Rolle mit schwerem Stahlblechgehäuse KN

Schwere Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und mit gehärteten Lagerschalen. Die gefetteten Kugelbahnen sind mit Dichtringen gegen das Eindringen von Schmutz und Staub geschützt sind. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil verschraubt und gesichert, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei möglichst hoher Leichtgängigkeit.

Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind wahlweise mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40°C bis 90°C einsetzbar.

Polyamid Rolle mit schwerem Stahlblechgehäuse KN	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Rad-Ø 100 mm</b>					
LG 02/100/38R	100 mm	Lenkrolle	200 kg	38 mm	-
<b>Rad-Ø 125 mm</b>					
LLG 03/125/38R	125 mm	Lenkrolle	300 kg	38 mm	-
LLG 03/125/38R-FSTF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	38 mm	-
BBG 03/125/38R	125 mm	Bockrolle	300 kg	38 mm	-
<b>Rad-Ø 150 mm</b>					
LG 3/150/40K	150 mm	Lenkrolle	500 kg	40 mm	-
LG 3/150/40K-FSTF	150 mm	Lenkrolle mit Feststeller	500 kg	40 mm	-
BG 3/150/40K	150 mm	Bockrolle	500 kg	40 mm	-
<b>Rad-Ø 200 mm</b>					
LG 4/200/50K	200 mm	Lenkrolle	550 kg	50 mm	-

LG 4/200/50K-FSTF	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	550 kg	50 mm	-
BG 4/200/50K	200 mm	Bockrolle	550 kg	50 mm	-