



Wicke Redthane 75 Shore A Rolle mit Plattenbefestigung TE

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und mit gehärteten Lagerschalen. Die gefetteten Kugelbahnen sind mit Dichtringen gegen das Eindringen von Schmutz und Staub geschützt sind. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil verschraubt und gesichert, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei möglichst hoher Leichtgängigkeit.

Räder der Serie TE bestehen aus einer Aluminiumfelge, auf die ein weicher Polyurethanreifen, Wicke-Redthane 75 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Redthane Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände, sehr gute Traktionseigenschaften und fährt extrem geräuscharm. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellagern ausgestattet.

Redthane 75 Shore A Rolle mit Plattenbefestigung TE	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Rad-Ø 100 mm					
LG 02/100/40K	100 mm	Lenkrolle	310 kg	40 mm	-
LG 02/100/40K-FSTF	100 mm	Lenkrolle mit Feststeller	310 kg	40 mm	-
BG 02/100/40K	100 mm	Bockrolle	310 kg	40 mm	-
Rad-Ø 125 mm					
LLG 03/125/40K	125 mm	Lenkrolle	360 kg	40 mm	-
LLG 03/125/40K-FSTF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	360 kg	40 mm	-
LG 1/125/50K	125 mm	Lenkrolle	450 kg	50 mm	-
LG 1/125/50K-FSTF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	450 kg	50 mm	-
BBG 03/125/40K	125 mm	Bockrolle	360 kg	40 mm	-
BG 1/125/50K	125 mm	Bockrolle	450 kg	50 mm	-
Rad-Ø 150 mm					

LG 3/150/50K	150 mm	Lenkrolle	550 kg	50 mm	-
LG 3/150/50K-FSTF	150 mm	Lenkrolle mit Feststeller	550 kg	50 mm	-
BG 3/150/50K	150 mm	Bockrolle	550 kg	50 mm	-

Rad-Ø 160 mm

LG 3/160/50K	160 mm	Lenkrolle	570 kg	50 mm	-
LG 3/160/50K-FSTF	160 mm	Lenkrolle mit Feststeller	570 kg	50 mm	-
BG 3/160/50K	160 mm	Bockrolle	570 kg	50 mm	-

Rad-Ø 200 mm

LG 4/200/50K	200 mm	Lenkrolle	720 kg	50 mm	-
LG 4/200/50K-FSTF	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	720 kg	50 mm	-
BG 4/200/50K	200 mm	Bockrolle	720 kg	50 mm	-

Rad-Ø 250 mm

LLG 6/250/50K	250 mm	Lenkrolle	700 kg	50 mm	-
LLG 6/250/50K-FSTR	250 mm	Lenkrolle mit Feststeller	700 kg	50 mm	-
BBG 6/250/50K	250 mm	Bockrolle	700 kg	50 mm	-