



Wicke Redthane 75 Shore A Schwerlast-Rolle mit Plattenbefestigung TE

Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAK sind Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN 720/ISO 355) zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauer geschmiert, können aber zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert werden.

Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen verschraubt und durch Vernietung gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert. Räder der Serie TE bestehen aus einer Aluminiumfelge, auf die ein weicher Polyurethanreifen, Wicke-Redthane 75 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Redthane Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände, sehr gute Traktionseigenschaften und fährt extrem geräuscharm. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellagern ausgestattet.

Redthane 75 Shore A Schwerlast-Rolle mit Plattenbefestigung TE	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Rad-Ø 100 mm					
LLAK 01/100/50K	100 mm	Lenkrolle	390 kg	50 mm	-
LLAK 01/100/50K-FSTR	100 mm	Lenkrolle mit Feststeller	390 kg	50 mm	-
BBAK 01/100/50K	100 mm	Bockrolle	390 kg	50 mm	-
Rad-Ø 125 mm					
LLAK 1/125/50K	125 mm	Lenkrolle	450 kg	54 mm	-
LLAK 1/125/50K-FSTR	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	450 kg	54 mm	-
BBAK 1/125/50K	125 mm	Bockrolle	450 kg	54 mm	-
Rad-Ø 150 mm					
LLAK 2/150/54K	150 mm	Lenkrolle	600 kg	54 mm	-
LLAK 2/150/54K-FSTR	150 mm	Lenkrolle mit Feststeller	600 kg	54 mm	-
BBAK 2/150/54K	150 mm	Bockrolle	600 kg	54 mm	-

Rad-Ø 160 mm

LLAK 2/160/50K	160 mm	Lenkrolle	570 kg	50 mm	-
LLAK 2/160/50K-FSTR	160 mm	Lenkrolle mit Feststeller	570 kg	50 mm	-
BBAK 2/160/50K	160 mm	Bockrolle	570 kg	50 mm	-

Rad-Ø 200 mm

LLAK 4/200/50K	200 mm	Lenkrolle	1000 kg	50 mm	-
LLAK 4/200/50K-FSTR	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	1000 kg	50 mm	-
BBAK 4/200/50K	200 mm	Bockrolle	1000 kg	50 mm	-

Rad-Ø 250 mm

LLAK 64/250/50K	250 mm	Lenkrolle	840 kg	50 mm	-
LLAK 64/250/50K-FSTR	250 mm	Lenkrolle mit Feststeller	840 kg	50 mm	-
BBAK 64/250/50K	250 mm	Bockrolle	840 kg	50 mm	-