



## Wicke Rockplast 96 Shore A Rad DS

DS Räder haben eine perl Rubinrote Lauffläche aus thermoplastischem Polyurethane (TPU) in einer Härte von 96 Shore A, die auf eine Polyamid-Felge (PA 6) gespritzt ist. Die Räder sind mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.

Rockplast 96 Shore A Rad DS	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Rad-Ø 80 mm</b>					
80/30/1R	80 mm	Rad	150 kg	30 mm	-
<b>Rad-Ø 100 mm</b>					
100/30/1R	100 mm	Rad	150 kg	30 mm	-
<b>Rad-Ø 125 mm</b>					
125/32/2R	125 mm	Rad	300 kg	32 mm	-
125/40/2R	125 mm	Rad	300 kg	40 mm	-
<b>Rad-Ø 150 mm</b>					
150/45/4R	150 mm	Rad	350 kg	45 mm	-
<b>Rad-Ø 160 mm</b>					
160/45/4R	160 mm	Rad	400 kg	45 mm	-
<b>Rad-Ø 200 mm</b>					
200/50/4R	200 mm	Rad	500 kg	50 mm	-
200/50/4K	200 mm	Rad	500 kg	50 mm	-