



## Wicke Rockplast 96 Shore A Rolle mit Plattenbefestigung DS

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie L ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet. DS Räder haben eine perlrubinrote Lauffläche aus thermoplastischem Polyurethane (TPU) in einer Härte von 96 Shore A, die auf eine Polyamid-Felge (PA 6) gespritzt ist. Die Räder sind mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.

Rockplast 96 Shore A Rolle mit Plattenbefestigung DS	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Rad-Ø 80 mm</b>					
L 01/ 80/30R	80 mm	Lenkrolle	150 kg	30 mm	-
L 01/ 80/30R-FSTF	80 mm	Lenkrolle mit Feststeller	150 kg	30 mm	-
B 01/ 80/30R	80 mm	Bockrolle	150 kg	30 mm	-
<b>Rad-Ø 100 mm</b>					
L 02/100/30R	100 mm	Lenkrolle	150 kg	30 mm	-
L 02/100/30R-FSTF	100 mm	Lenkrolle mit Feststeller	150 kg	30 mm	-
B 02/100/30R	100 mm	Bockrolle	150 kg	30 mm	-
<b>Rad-Ø 125 mm</b>					
LL 03/125/32R	125 mm	Lenkrolle	200 kg	32 mm	-
LL 03/125/32R-FSTF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	200 kg	32 mm	-
BB 03/125/32R	125 mm	Bockrolle	200 kg	32 mm	-
BB 03/125/40R	125 mm	Bockrolle	200 kg	40 mm	-

## Rad-Ø 160 mm

L 1/160/45R-V	160 mm	Lenkrolle	400 kg	45 mm	-
L 1/160/45R-V-FSTF	160 mm	Lenkrolle mit Feststeller	400 kg	45 mm	-
B 1/160/45R	160 mm	Bockrolle	400 kg	45 mm	-

## Rad-Ø 200 mm

L 4/200/50R-V	200 mm	Lenkrolle	400 kg	50 mm	-
L 4/200/50R-V-FSTF	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	400 kg	50 mm	-
L 4/200/50K-V	200 mm	Lenkrolle	400 kg	50 mm	-
L 4/200/50K-V-FSTF	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	400 kg	50 mm	-
B 4/200/50R	200 mm	Bockrolle	400 kg	50 mm	-
B 4/200/50K	200 mm	Bockrolle	400 kg	50 mm	-