



Wicke Rockplast 96 Shore A Rolle mit Rückenlochbefestigung DS

Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie R ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 300 kg geeignet. DS Räder haben eine perlubinrote Lauffläche aus thermoplastischem Polyurethane (TPU) in einer Härte von 96 Shore A, die auf eine Polyamid-Felge (PA 6) gespritzt ist. Die Räder sind mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.

Rockplast 96 Shore A Rolle mit Rückenlochbefestigung DS	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Rad-Ø 80 mm					
R 01/80/30R	80 mm	Lenkrolle	150 kg	30 mm	-
R 01/ 80/30R-FSTF	80 mm	Lenkrolle mit Feststeller	150 kg	30 mm	-
Rad-Ø 100 mm					
R 02/100/30R	100 mm	Lenkrolle	150 kg	30 mm	-
R 02/100/30R-FSTF	100 mm	Lenkrolle mit Feststeller	150 kg	30 mm	-
R 02/100/30R-VV	100 mm	Lenkrolle	150 kg	30 mm	-
R 02/100/30R-FSTF-VV	100 mm	Lenkrolle mit Feststeller	150 kg	30 mm	-
Rad-Ø 125 mm					
RR 03/125/32R	125 mm	Lenkrolle	200 kg	32 mm	-
RR 03/125/40R-FSTF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	200 kg	32 mm	-
RR 03/125/40R-VV	125 mm	Lenkrolle	300 kg	40 mm	-
RR 03/125/40R-FSTF-VV	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	40 mm	-
Rad-Ø 150 mm					

R 1/150/45R	150 mm	Lenkrolle	300 kg	45 mm	-
R 1/150/ 45R-FSTF	150 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	45 mm	-
Rad-Ø 200 mm					
R 4/200/50R	200 mm	Lenkrolle	300 kg	50 mm	-
R 4/200/50R-FSTF	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	50 mm	-
R 4/200/50K	200 mm	Lenkrolle	300 kg	50 mm	-
R 4/200/50K-FSTF	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	50 mm	-