



## Wicke Rockplast Rad mit Plattenbefestigung INOX DS

Rostfreies Stahlblechgehäuse aus dem Werkstoff 1.4301 mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.

Die Serie LI ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet. DS Räder haben eine perlrubinrote Lauffläche aus thermoplastischem Polyurethane (TPU) in einer Härte von 96 Shore A, die auf eine Polyamid-Felge (PA 6) gespritzt ist. Die Räder sind mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet.

Rockplast Rad mit Plattenbefestigung INOX DS	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Rad-Ø 80 mm</b>					
LI 01/80/30RX	80 mm	Lenkrolle	150 kg	30 mm	-
<b>Rad-Ø 100 mm</b>					
LI 02/100/30RX	100 mm	Lenkrolle	150 kg	30 mm	-
LI 02/100/30RX-FSTF	100 mm	Lenkrolle mit Feststeller	150 kg	30 mm	-
BI 01/80/30RX	80 mm	Bockrolle	150 kg	30 mm	-
<b>Rad-Ø 125 mm</b>					
LLI 03/125/32RX	125 mm	Lenkrolle	300 kg	32 mm	-
LLI 03/125/32RX-FSTF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	32 mm	-
BBI 03/125/32RX	125 mm	Bockrolle	300 kg	32 mm	-
<b>Rad-Ø 150 mm</b>					
LI 1/150/45RX	150 mm	Lenkrolle	350 kg	45 mm	-

LI 1/150/45RX-FSTF 150 mm Lenkrolle mit Feststeller 350 kg 45 mm -

BI 1/150/45RX 150 mm Bockrolle 350 kg 45 mm -

Rad-Ø 200 mm

LI 4/200/50RX 200 mm Lenkrolle 400 kg 50 mm -

LI 4/200/50RX-FSTF 200 mm Lenkrolle mit Feststeller 400 kg 50 mm -

BI 4/200/50RX 200 mm Bockrolle 400 kg 50 mm -