



Wicke Rolle elektrisch leitfähig mit Plattenbefestigung DE

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie L ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet.

Räder der DE-Serie ELF bestehen aus einer Aluminiumfelge auf die ein hochwertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC Gummireifen in einer Härte von ca. 73 Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar und bis $R \leq 10^4 \Omega$ elektrisch leitfähig.

Rolle elektrisch leitfähig mit Plattenbefestigung DE	Rad - Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Rad - Ø 100 mm					
L 02/100/40K-ELF	100 mm	Lenkrolle	200 kg	40 mm	37,00 €
L 02/100/40K-FSTF-ELF	100 mm	Lenkrolle mit Feststeller	200 kg	40 mm	43,39 €
B 02/100/40K-ELF	100 mm	Bockrolle	200 kg	40 mm	31,86 €
Rad - Ø 125 mm					
LL 03/125/40K-ELF	125 mm	Lenkrolle	200 kg	40 mm	57,34 €
LL 03/125/40K-FSTF-ELF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	200 kg	40 mm	62,69 €
L 015/125/40K-ELF	125 mm	Lenkrolle	250 kg	40 mm	61,09 €
L 015/125/40K-FSTF-ELF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	250 kg	40 mm	71,99 €
BB 03/125/40K-ELF	125 mm	Bockrolle	200 kg	40 mm	53,52 €
B 015/125/40K-ELF	125 mm	Bockrolle	250 kg	40 mm	57,61 €
Rad - Ø 150 mm					
L 1/150/50K-ELF	150 mm	Lenkrolle	300 kg	50 mm	69,14 €
L 1/150/50K-FSTF-ELF	150 mm	Lenkrolle mit Feststeller	300 kg	50 mm	76,64 €
B 1/150/50K-ELF	150 mm	Bockrolle	300 kg	50 mm	64,83 €
Rad - Ø 160 mm					
L 1/160/50K-V-ELF	160 mm	Lenkrolle	400 kg	50 mm	71,08 €
L 1/160/50K-V-FSTF-ELF	160 mm	Lenkrolle mit Feststeller	400 kg	50 mm	78,38 €
B 1/160/50K-ELF	160 mm	Bockrolle	400 kg	50 mm	67,13 €
Rad - Ø 200 mm					
L 4/200/50K-V-ELF	200 mm	Lenkrolle	450 kg	50 mm	91,42 €
L 4/200/50K-V-FSTF-ELF	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	450 kg	50 mm	98,43 €
B 4/200/50K-ELF	200 mm	Bockrolle	450 kg	50 mm	88,01 €