



## Wicke Schwerlast-Rolle mit Gussgelge Tophane 92 Shore A PG

Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LAK sind robuste Stahlschweißkonstruktionen in superschwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN 720/ISO 355) zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauergeschmiert, können aber zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert werden. Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen verschraubt und per Schweißpunkt gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert.

Räder der Serie PG bestehen aus einer Gussfelge aus hochwertigem Grauguss auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Tophane 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Tophane Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet.

Schwerlast-Rolle mit Gussgelge Tophane 92 Shore A PG	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Rad-Ø 150 mm</b>					
LAK 2/150/60K	150 mm	Lenkrolle	930 kg	60 mm	-
LAK 2/150/60K-FSTR	150 mm	Lenkrolle mit Feststeller	930 kg	60 mm	-
BAK 2/150/60K	150 mm	Bockrolle	930 kg	60 mm	-
<b>Rad-Ø 200 mm</b>					
LAK 4/200/75K	200 mm	Lenkrolle	1550 kg	75 mm	-
LAK 4/200/75K-FSTR	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	1550 kg	75 mm	-
BAK 4/200/50K	200 mm	Bockrolle	1550 kg	75 mm	-
<b>Rad-Ø 250 mm</b>					
LAK 64/250/75K	250 mm	Lenkrolle	1650 kg	75 mm	-
LAK 64/250/75K-FSTR	250 mm	Lenkrolle mit Feststeller	1650 kg	75 mm	-
BAK 64/250/75K	250 mm	Bockrolle	1650 kg	75 mm	-

## Rad-Ø 300 mm

LAK 74/300/75K	300 mm	Lenkrolle	2000 kg	75 mm	-
LAK 74/300/75K-FSTR	300 mm	Lenkrolle mit Feststeller	2000 kg	75 mm	-
BAK 74/300/75K	300 mm	Bockrolle	2000 kg	75 mm	-