



Wicke Schwerlast Polyamid Rolle mit Plattenbefestigung KS

Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAk sind Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN 720/ISO 355) zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauer geschmiert, können aber zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert werden. Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen verschraubt und durch Vernietung gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert.

Räder der Serie KS sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in schwerer Ausführung. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rillenkugellager lieferbar.

| Schwerlast Polyamid Rolle mit Plattenbefestigung KS | Rad-Ø | Rollenart | Tragkraft | Radbreite | Preis exkl. 19% MwSt. |
|---|--------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Rad-Ø 100 mm | | | | | |
| LLAK 01/100/35K | 100 mm | Lenkrolle | 500 kg | 35 mm | - |
| LLAK 01/100/35K-FSTR | 100 mm | Lenkrolle mit Feststeller | 500 kg | 35 mm | - |
| BBAK 01/100/35K | 100 mm | Bockrolle | 500 kg | 35 mm | - |
| Rad-Ø 125 mm | | | | | |
| LLAK 1/125/45K | 125 mm | Lenkrolle | 600 kg | 45 mm | - |
| LLAK 1/125/45K-FSTR | 125 mm | Lenkrolle mit Feststeller | 600 kg | 45 mm | - |
| BBAK 1/125/45K | 125 mm | Bockrolle | 600 kg | 45 mm | - |
| Rad-Ø 150 mm | | | | | |
| LLAK 2/150/50K | 150 mm | Lenkrolle | 900 kg | 50 mm | - |
| LLAK 2/150/50K-FSTR | 150 mm | Lenkrolle mit Feststeller | 900 kg | 50 mm | - |
| BBAK 2/150/50K | 150 mm | Bockrolle | 900 kg | 50 mm | - |
| Rad-Ø 200 mm | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------------|---------|-------|---|
| LLAK 4/200/50K | 200 mm | Lenkrolle | 1500 kg | 50 mm | - |
| LLAK 4/200/50K-FSTR | 200 mm | Lenkrolle mit Feststeller | 1500 kg | 50 mm | - |
| BBAK 4/200/50K | 200 mm | Bockrolle | 1500 kg | 50 mm | - |

Rad-Ø 250 mm

| | | | | | |
|----------------------|--------|---------------------------|---------|-------|---|
| LLAK 64/250/58K | 250 mm | Lenkrolle | 1500 kg | 58 mm | - |
| LLAK 64/250/58K-FSTR | 250 mm | Lenkrolle mit Feststeller | 1500 kg | 58 mm | - |
| BBAK 64/250/58K | 250 mm | Bockrolle | 1500 kg | 58 mm | - |