



Wicke Standard Rubber Black Rolle mit Rückenlochbefestigung GK

Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie R ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet.

Räder der Serie GK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge, auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind mit Rollenlager lieferbar.

Standard Rubber Black Rolle mit Rück enlochbefestigung GK	Rad - Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Rad - Ø 80 mm					
R 01/ 80/25R	80 mm	Lenkrolle	50 kg	25 mm	9,23 €
R 01/ 80/25R-FSTF	80 mm	Lenkrolle mit Feststeller	50 kg	25 mm	10,44 €
Rad - Ø 100 mm					
R 02/100/30R	100 mm	Lenkrolle	70 kg	30 mm	10,57 €
R 02/100/30R-FSTF	100 mm	Lenkrolle mit Feststeller	70 kg	30 mm	12,57 €
Rad - Ø 125 mm					
RR 03/125/38R	125 mm	Lenkrolle	100 kg	38 mm	11,11 €
RR 03/125/38R-FSTF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	100 kg	38 mm	14,40 €
Rad - Ø 160 mm					
R 1/160/40R	160 mm	Lenkrolle	135 kg	40 mm	17,98 €
R 1/160/40R-FSTF	160 mm	Lenkrolle mit Feststeller	135 kg	40 mm	19,68 €
Rad - Ø 200 mm					
R 4/200/50R	200 mm	Lenkrolle	205 kg	50 mm	21,26 €
R 4/200/50R-FSTF	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	205 kg	50 mm	26,36 €