



## Wicke Tophane 92 Shore A Rad mit Gussfelge PG

Räder der Serie PG bestehen aus einer Gussfelge aus hochwertigem Grauguss auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Tophane 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Tophane Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet.

Tophane 92 Shore A Rad mit Gussfelge PG	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Rad-Ø 100 mm</b>					
100/40-80/4K	100 mm	Rad	420 kg	40 mm	-
100/50-80/4K	100 mm	Rad	530 kg	50 mm	-
<b>Rad-Ø 125 mm</b>					
125/50-105/4K	125 mm	Rad	660 kg	50 mm	-
<b>Rad-Ø 140 mm</b>					
140/60-115/4K	140 mm	Rad	870 kg	60 mm	-
<b>Rad-Ø 150 mm</b>					
150/60-125/4K	150 mm	Rad	930 kg	60 mm	-
150/48-125/4K	150 mm	Rad	800 kg	48 mm	-
150/48-125/5K	150 mm	Rad	750 kg	48 mm	-
150/79-105/4K	150 mm	Rad	1150 kg	79 mm	-
<b>Rad-Ø 160 mm</b>					
160/48-125/4K	160 mm	Rad	770 kg	48 mm	-
160/48-125/5K	160 mm	Rad	770 kg	48 mm	-

## Rad-Ø 200 mm

200/50-170/4K	200 mm	Rad	1000 kg	50 mm	-
200/50-170/5K	200 mm	Rad	980 kg	50 mm	-
200/60-175/6K	200 mm	Rad	920 kg	60 mm	-
200/75-175/5K	200 mm	Rad	1550 kg	75 mm	-

## Rad-Ø 250 mm

250/50-200/6K	250 mm	Rad	1200 kg	50 mm	-
250/60-225/6K	250 mm	Rad	1550 kg	60 mm	-
250/75-225/6K	250 mm	Rad	1650 kg	75 mm	-
250/80-175/6K	250 mm	Rad	1800 kg	80 mm	-

## Rad-Ø 300 mm

300/75-275/6K	300 mm	Rad	2000 kg	75 mm	-
---------------	--------	-----	---------	-------	---