



Wicke Tophane 92 Shore A Rolle mit Plattenbefestigung PE

Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und mit gehärteten Lagerschalen. Die gefetteten Kugelbahnen sind mit Dichtringen gegen das Eindringen von Schmutz und Staub geschützt sind. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil verschraubt und gesichert, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei möglichst hoher Leichtgängigkeit.

Räder der Serie PE bestehen aus einer einteiligen Aluminium-Druckgrussfelge auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Tophane 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Tophane Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet.

Tophane 92 Shore A Rolle mit Plattenbefestigung PE	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Rad-Ø 100 mm					
LG 02/100/40K	100 mm	Lenkrolle	410 kg	40 mm	-
LG 02/100/40K-FSTF	100 mm	Lenkrolle mit Feststeller	410 kg	40 mm	-
BG 02/100/40K	100 mm	Bockrolle	410 kg	40 mm	-
Rad-Ø 125 mm					
LLG 03/125/40K	125 mm	Lenkrolle	520 kg	40 mm	-
LLG 03/125/40K-FSTF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	520 kg	40 mm	-
LG 1/125/54K-FSTF	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	720 kg	50 mm	-
LG 1/125/54K	125 mm	Lenkrolle	720 kg	50 mm	-
BBG 03/125/40K	125 mm	Bockrolle	520 kg	40 mm	-
BG 1/125/54K	125 mm	Bockrolle	720 kg	50 mm	-
Rad-Ø 150 mm					
LG 3/150/50K	150 mm	Lenkrolle	730 kg	50 mm	-

LG 3/150/50K-FSTF	150 mm	Lenkrolle mit Feststeller	730 kg	50 mm	-
-------------------	--------	---------------------------	--------	-------	---

BG 3/150/50K	150 mm	Bockrolle	730 kg	50 mm	-
--------------	--------	-----------	--------	-------	---

Rad-Ø 160 mm

LG 3/160/50K	160 mm	Lenkrolle	880 kg	50 mm	-
--------------	--------	-----------	--------	-------	---

LG 3/160/50K-FSTF	160 mm	Lenkrolle mit Feststeller	880 kg	50 mm	-
-------------------	--------	---------------------------	--------	-------	---

BG 3/160/50K	160 mm	Bockrolle	880 kg	50 mm	-
--------------	--------	-----------	--------	-------	---

Rad-Ø 200 mm

LG 4/200/50K	200 mm	Lenkrolle	900 kg	50 mm	-
--------------	--------	-----------	--------	-------	---

LG 4/200/50K-FSTF	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	900 kg	50 mm	-
-------------------	--------	---------------------------	--------	-------	---

BG 4/200/50K	200 mm	Bockrolle	900 kg	50 mm	-
--------------	--------	-----------	--------	-------	---

Rad-Ø 250 mm

LLG 6/250/50K	250 mm	Lenkrolle	700 kg	50 mm	-
---------------	--------	-----------	--------	-------	---

LLG 6/250/50K-FSTR	250 mm	Lenkrolle mit Feststeller	700 kg	50 mm	-
--------------------	--------	---------------------------	--------	-------	---

BBG 6/250/50K	250 mm	Bockrolle	700 kg	50 mm	-
---------------	--------	-----------	--------	-------	---