



## Wicke Tophane 92 Shore A Schwerlast-Rolle mit Gussfelge PG

Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAk sind Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN 720/ISO 355) zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauer geschmiert, können aber zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert werden. Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen verschraubt und durch Vernietung gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert.

Räder der Serie PG bestehen aus einer Gussfelge aus hochwertigem Grauguss auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Tophane 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Tophane Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet.

Tophane 92 Shore A Schwerlast-Rolle mit Gussfelge PG	Rad-Ø	Rollenart	Tragkraft	Radbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Rad-Ø 100 mm</b>					
LLAK 01/100/50K	100 mm	Lenkrolle	530 kg	50 mm	-
LLAK 01/100/50K-FSTR	100 mm	Lenkrolle mit Feststeller	530 kg	50 mm	-
BBAK 01/100/50K	100 mm	Bockrolle	530 kg	50 mm	-
<b>Rad-Ø 125 mm</b>					
LLAK 1/125/50K	125 mm	Lenkrolle	660 kg	50 mm	-
LLAK 1/125/50K-FSTR	125 mm	Lenkrolle mit Feststeller	660 kg	50 mm	-
BBAK 1/125/50K	125 mm	Bockrolle	660 kg	50 mm	-
<b>Rad-Ø 150 mm</b>					
LLAK 2/150/50K	150 mm	Lenkrolle	800 kg	50 mm	-
LLAK 2/150/50K-FSTR	150 mm	Lenkrolle mit Feststeller	800 kg	50 mm	-
BBAK 2/150/50K	150 mm	Bockrolle	800 kg	50 mm	-

## Rad-Ø 160 mm

LLAK 2/160/50K	160 mm	Lenkrolle	770 kg	50 mm	-
LLAK 2/160/50K-FSTR	160 mm	Lenkrolle mit Feststeller	770 kg	50 mm	-
BBAK 2/160/50K	160 mm	Bockrolle	770 kg	50 mm	-

## Rad-Ø 200 mm

LLAK 4/200/50K	200 mm	Lenkrolle	1000 kg	50 mm	-
LLAK 4/200/50K-FSTR	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	1000 kg	50 mm	-
LLAK 4/200/75K	200 mm	Lenkrolle	1550 kg	75 mm	-
LLAK 4/200/75K-FSTR	200 mm	Lenkrolle mit Feststeller	1550 kg	75 mm	-
BBAK 4/200/50K	200 mm	Bockrolle	1000 kg	50 mm	-
BBAK 4/200/75K	200 mm	Bockrolle	1550 kg	75 mm	-

## Rad-Ø 250 mm

LLAK 64/250/50K	250 mm	Lenkrolle	1600 kg	50 mm	-
LLAK 64/250/50K-FSTR	250 mm	Lenkrolle mit Feststeller	1600 kg	50 mm	-
LLAK 6/250/80K	250 mm	Lenkrolle	1800 kg	80 mm	-
LLAK 6/250/80K-FSTR	250 mm	Lenkrolle mit Feststeller	1800 kg	80 mm	-
BBAK 64/250/50K	250 mm	Bockrolle	1600 kg	50 mm	-
BBAK 6/250/80K	250 mm	Bockrolle	1800 kg	80 mm	-

## Rad-Ø 300 mm

LLAK 7/300/75K	300 mm	Lenkrolle	2000 kg	75 mm	-
LLAK 7/300/75K-FSTR	300 mm	Lenkrolle mit Feststeller	2000 kg	75 mm	-
BBAK 7/300/75K	300 mm	Bockrolle	2000 kg	75 mm	-