



Wimag Alu-Portalkran fahrbar 535

Der Alu-Portalkran fahrbar 535 hat Träger und Stützen aus hochwertigen Aluminium-Profilen. Die Konstruktion ist daher sehr leicht und kann auch im demontierten Zustand einfach verfahren werden. Die Gelenkverbindungen zwischen den Trägern und Stützen ermöglichen es den Alu-Portalkran fahrbar 535 mühelos mit zwei Personen aufzustellen: die vier Stützen werden ausgeklappt, mit Steckbolzen gesichert und in der gewünschten Höhe eigestellt. Jetzt müssen nur noch die beiden Fahrwerke montiert werden. Bei der Montage ist die als Zubehör erhältliche Aufstellhilfe von Nutzen. Der Stützenabstand ist serienmäßig auf jeder Seite über zwei Knebelschrauben stufenlos verstellbar. Die gewünschte Höhe des Krans kann in Stufen eingestellt werden.

Die Vulkollan-Räder haben einen Durchmesser von 200 mm und sind mit Lenk- und Radstop ausgerüstet. Auf Wunsch sind auch Geländeräder mit Luftreifen lieferbar. Der Alu-Portalkran ist mit einer kugelgelagerten Laufkatze LK ausgerüstet. Diese wird durch Drücken gegen die Last einfach verfahren. Auf Wunsch ist die Laufkatze auch mit Feststeller lieferbar: Laufkatze LF. In die Laufkatze wird ein manuelles Hebezeug eingehängt.

Wird der Kran nicht benötigt, so wird er einfach zusammengeklappt, verfahren und kann auf engstem Raum eingelagert werden.

Alu-Portalkran fahrbar 535	Tragfähigkeit	Träger steckbar	lichte Trägerlänge	Preis exkl. 19% MwSt.
AKF-HV 1000	1000 kg	-	nein	3330 mm