



WiMAG

Wimag Bockkran KPK

Der Bockkran **KPK** ist für den Einsatz eines hand- oder elektrisch betriebenen Hebezeuges in der Halle und im Freien geeignet.

Er ist auf ebenem, festem Boden gut verfahrbar. Die lichte Breite LB kann durch die Klemmverbindung zwischen Stützen und Träger stufenlos verstellt werden. Der Kran ist leicht montierbar und zerlegbar. Die beiden Fahrwerke sind mit Lenkräder mit Vierfach Lenkstopf ausgestattet, zwei Räder haben zusätzlich einen Radstopf. Bis zu 1 t Tragfähigkeit: Rad-Ø 200 mm mit Vulkollanbelag. Über 1 t Tragfähigkeit: Rad-Ø 250 mm mit Polyamidbelag.

Lackierung: orange, RAL 2000.

Der Bockkran **KPK-ZH** kann im unbelasteten Zustand über zwei Zahnstangenwinden in der Höhe verstellt werden.

Lieferumfang für Krane: Kran, Kranprüfbuch mit Vor- und Bauprüfung, Bedienungsanleitung, ohne Hebezeug.

Bockkran KPK	Tragfähigkeit	Spannweite	Laufbahnhöhe max.	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 500 kg				
0,5-2,5	500 kg	3.00 m	2.50 m	2.850,00 €
0,5-3,0	500 kg	3.00 m	3.00 m	2.900,00 €
0,5-3,5	500 kg	4.00 m	3.50 m	3.200,00 €
Tragfähigkeit 1000 kg				
1,0-2,5	1000 kg	3.00 m	2.50 m	3.100,00 €
1,0-3,0	1000 kg	3.00 m	3.00 m	3.200,00 €
1,0-3,5	1000 kg	4.00 m	3.50 m	3.300,00 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
2,0-3,0	2000 kg	3.00 m	3.00 m	4.450,00 €
2,0-3,5	2000 kg	3.00 m	3.50 m	4.580,00 €
2,0-4,0	2000 kg	4.00 m	4.00 m	4.600,00 €
Tragfähigkeit 3200 kg				
3,2-3,0	3200 kg	3.00 m	3.00 m	4.880,00 €
3,2-3,5	3200 kg	3.00 m	3.50 m	5.180,00 €
3,2-4,0	3200 kg	4.00 m	4.00 m	5.250,00 €