



WiMAG

Wimag Portalkran V

Der Portalkran V ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Es lassen sich handbetätigte Flaschenzüge, Elektrokettenzüge oder Elektroseilzüge mit Roll- oder Elektrofahrwerk anbringen. Ein Rollfahrwerk sorgt für mehr Flexibilität und ortsungebundenes Arbeiten. Bei Installation eines elektrisch betriebenen Hebezeuges empfiehlt sich die Montage einer Schleppleitung. Die C-Schiene wird parallel zum Portalträger angebracht und führt das Schleppkabel dem Hebezeug zu. Ein Hauptschalter mit Steckkontakt ermöglicht die Verbindung mit einer CEE-Steckdose.

Qualitätsmerkmale

- stabile V-Stützen
- Steckbolzen-Verbindungen
- mit Stahlrollen
- Lenkräder sind um je 90° arretierbar
- 2 der Lenkräder sind feststellbar

Portalkran V	Tragfähigkeit	Spannweite	Laufbahnhöhe max.	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 1000 kg				
103	1000 kg	2.00 m	3.80 m	5.980,00 €
104	1000 kg	3.00 m	3.80 m	6.300,00 €
105	1000 kg	4.00 m	3.80 m	6.400,00 €
106	1000 kg	5.00 m	3.80 m	6.580,00 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
204	2000 kg	3.00 m	4.70 m	6.400,00 €
205	2000 kg	4.00 m	4.70 m	6.650,00 €
206	2000 kg	5.00 m	4.70 m	6.850,00 €
207	2000 kg	6.00 m	4.70 m	6.980,00 €
Tragfähigkeit 3200 kg				
304	3200 kg	3.00 m	4.70 m	7.150,00 €
305	3200 kg	4.00 m	4.70 m	7.500,00 €
306	3200 kg	5.00 m	4.70 m	7.800,00 €
307	3200 kg	6.00 m	4.60 m	8.200,00 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
505	5000 kg	4.00 m	4.60 m	8.720,00 €
506	5000 kg	5.00 m	4.60 m	9.100,00 €
507	5000 kg	6.00 m	4.50 m	9.490,00 €
508	5000 kg	7.00 m	4.30 m	10.400,00 €