

Yale Alu Maschinenheber AJH



Tragfähigkeiten von 6,5 – 100 t Ausstattung und Verarbeitung

- Hubhöhen von 75 – 305 mm
- Extrem niedriges Gewicht
- Die 6,5 und 10 t Heber sind in allen Lagen einsetzbar (auch überkopf) und verfügen über Federrückzug des Kolbens.
- Die 20 – 100 t Heber sind vertikal und horizontal einsetzbar.
- Alle Heber mit Überdruckventil
- Ab 20 t mit zusätzlicher mech. Hubbegrenzung
- Alle Heber mit gehärtetem Stahldruckstück und feinfühligem Ablassventil, welches mit dem Pumpenhebel bedient wird.

Alu Maschinenheber AJH	Tragfähigkeit	Hub	Arbeitshöhe Kopf min.	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 6500 kg				
AJS-65	6500 kg	75 mm	131 mm	874,80 €
Tragfähigkeit 10000 kg				
AJS-104	10000 kg	115 mm	182 mm	1.080,00 €
Tragfähigkeit 20000 kg				
620 Standard	20000 kg	152 mm	- mm	265 mm
1220 Standard	20000 kg	305 mm	- mm	440 mm
620 C mit Hubklaue	20000 kg	152 mm	67 mm	280 mm
1220 C mit Hubklaue	20000 kg	305 mm	67 mm	452 mm
620 SR mit Sicherungsmutter	20000 kg	152 mm	- mm	291 mm
1220 SR mit Sicherungsmutter	20000 kg	305 mm	- mm	464 mm
Tragfähigkeit 30000 kg				
630 Standard	30000 kg	152 mm	- mm	265 mm
1230 Standard	30000 kg	305 mm	- mm	452 mm
630 C mit Hubklaue	30000 kg	152 mm	72 mm	284 mm
1230 C mit Hubklaue	30000 kg	305 mm	72 mm	472 mm

630 SR mit Sicherungsmutter	30000 kg	152 mm	- mm	294 mm
--------------------------------	----------	--------	------	--------

1230 SR mit Sicherungsmutter	30000 kg	305 mm	- mm	480 mm
---------------------------------	----------	--------	------	--------

Tragfähigkeit 60000 kg

660 Standard	60000 kg	152 mm	- mm	293 mm
--------------	----------	--------	------	--------

1260 Standard	60000 kg	305 mm	- mm	500 mm
---------------	----------	--------	------	--------

660 C mit Hubklaue	60000 kg	152 mm	72 mm	327 mm
--------------------	----------	--------	-------	--------

1260 C mit Hubklaue	60000 kg	305 mm	72 mm	533 mm
---------------------	----------	--------	-------	--------

660 SR mit Sicherungsmutter	60000 kg	152 mm	- mm	330 mm
--------------------------------	----------	--------	------	--------

1260 SR mit Sicherungsmutter	60000 kg	305 mm	- mm	536 mm
---------------------------------	----------	--------	------	--------

Tragfähigkeit 100000 kg

6100 Standard	100000 kg	152 mm	315 mm	5.350,50 €
---------------	-----------	--------	--------	------------

6100 SR mit Sicherungsmutter	100000 kg	152 mm	366 mm	6.598,80 €
---------------------------------	-----------	--------	--------	------------