

Yale[®]

Yale Betonrohr-Transportgehänge BTG



Tragfähigkeit 1.500 - 3.000 kg

Für den vertikalen Transport von Betonrohren und Schachtringen
Dreisträngig, kann es Betonrohre bis Ø 2 m und 3 t sicher und schonend
transportieren.

Die Greifbereiche der Klemmen reichen für Rohrwandstärken von 40-220 mm.

Ausstattung und Verarbeitung

- Stabile Ausführung
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Einfaches und sicheres Handling
- Großer Greifbereich
- Für härteste Einsatzbedingungen
- Servicefreundlich

Info

Für Betonrohre nach DIN 4034. Auf Anfrage auch für Betonrohre bis Ø 3.000 mm
erhältlich!

Betonrohr- Transportgehänge BTG	Tragfähigkeit	max. Greifweite	min. Greifweite	Kategorie	Preis exkl. 19% MwSt.
1.5/120 inkl. 3-str. Gehänge	1500 kg	120 mm	40 mm	Betonrohrklemmen	675,00 €
3.0/180 TM-N inkl. 3-str. Gehänge	3000 kg	180 mm	50 mm	Betonrohrklemmen	1.107,90 €
3.0/220 TM-N inkl. 3-str. Gehänge	3000 kg	220 mm	90 mm	Betonrohrklemmen	1.285,20 €