

Yale

Yale Elektro-Motorpumpe PYP



Die **Yale Elektro-Motorpumpe PYP-03** ist eine **zweistufige Kompaktpumpe** für **einfachwirkende Hydraulikzylinder** und liefert bis **700 bar** bei **2.2 l/min** im Leerhub (bis **30 bar**) und **0.2 l/min** im Lasthub (bis **700 bar**).

- **Hoher Betriebsdruck** bis **700 bar** für einfachwirkende Hydraulikzylinder
- **Zweistufiges Fördervolumen:** **2.2 l/min** (Leerhub bis **30 bar**) und **0.2 l/min** (Lasthub bis **700 bar**)
- **2 Ventilvarianten:** **Handventil (PYP-03/2/3/2M)** oder **E-Ventil (PYP-03/2/3/2E)**
- **Druckschalter** zur **stufenlosen** Einstellung des maximalen Betriebsdrucks
- **Kabelfernsteuerung (1.5 m)** für Motor Ein/Aus; bei E-Ventil zusätzlich Tasten **ADV/RET**
- **Nutzbarer Tankinhalt 2.7 l** und **kompakte** Bauform
- **Aussetzbetrieb 50% ED** (max. **5 Minuten** Dauerbetrieb unter Volllast)
- **Schutzart IP50** und **0.3 kW / 230 V / 1-Ph**
- **Gewicht ca. 20 kg** (inkl. Öl) für mobilen Einsatz

Elektro-Motorpumpe PYP	Tankvolumen	Betriebsdruck	Steuerventil	für Zylinder-Typen	Preis exkl. 19% MwSt.
03/2/3/2M	2700 cm ³	700 bar	2/2-Wege Handventil	einfachwirkend	2.350,00 €
03/2/3/2E	2700 cm ³	700 bar	2/2-Wege E-Ventil	einfachwirkend	2.600,00 €