

Yale Elektrokettenzug CPE



Tragfähigkeit 1600 - 7500 kg
Ausstattung und Verarbeitung

- Besonders laufruhiges im Ölbad laufende Planetengetriebe.
- Geringe Bauhöhe.
- Steuerung erhältlich in direktgesteuert oder Schützgesteuert 42V.
- Perfekt abgestimmtes 5-taschiges Lastkettenrad aus hochwertigem Einsatzstahl.
- Einsatzgehärtete und verzinkte Rundstahlkette.
- Belastbarer Käfigläufermotor mit nachstellbarer Federdruckbremse.
- Der Motor ist für hohe Einschaltzeiten ausgelegt.
- Ausgerüstet mit Motor-Überhitzungsschutz durch Bi-Metallfühler, aktivierbar durch optionale Niederspannungssteuerung.
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz
- Motor in Schutzart IP 54, Steuerschalter IP 65 mit Not-Aus-Taster.

| Elektrokettenzug CPE | Tragfähigkeit | Hubgeschwindigkeit | Steuerung | Aufhängung | Preis exkl. 19% MwSt. |
|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Tragfähigkeit 1600 kg | | | | | |
| F 16-8 | 1600 kg | 8 / 2 m/min | Schützsteuerung | Aufhängehaken | 4.711,00 € |
| F 16-8 HTG-A | 1600 kg | 8 / 2 m/min | Schützsteuerung | mit Haspelfahrwerk | 6.426,00 € |
| F 16-8 VTEF-A | 1600 kg | 8 / 2 m/min | Schützsteuerung | mit Elektrofahwerk | 7.288,00 € |
| Tragfähigkeit 2000 kg | | | | | |
| F 20-8 | 2000 kg | 8 / 2 m/min | Schützsteuerung | Aufhängehaken | 4.871,00 € |
| F 20-8 HTG-A | 2000 kg | 8 / 2 m/min | Schützsteuerung | mit Haspelfahrwerk | 6.512,00 € |
| F 20-8 VTEF-A | 2000 kg | 8 / 2 m/min | Schützsteuerung | mit Elektrofahwerk | 7.647,00 € |
| Tragfähigkeit 2500 kg | | | | | |
| F 25-5 | 2500 kg | 5 / 1.25 m/min | Schützsteuerung | Aufhängehaken | 4.896,00 € |
| F 25-5 HTG-A | 2500 kg | 5 / 1.25 m/min | Schützsteuerung | mit Haspelfahrwerk | 6.536,00 € |
| F 25-5 VTEF-A | 2500 kg | 5 / 1.25 m/min | Schützsteuerung | mit Elektrofahwerk | 7.672,00 € |
| Tragfähigkeit 3000 kg | | | | | |
| F 30-5 | 3000 kg | 5 / 1.25 m/min | Schützsteuerung | Aufhängehaken | 5.168,00 € |
| F 30-5 HTG-A | 3000 kg | 5 / 1.25 m/min | Schützsteuerung | mit Haspelfahrwerk | 6.759,00 € |
| F 30-5 VTEF-A | 3000 kg | 5 / 1.25 m/min | Schützsteuerung | mit Elektrofahwerk | 7.795,00 € |
| Tragfähigkeit 3200 kg | | | | | |
| F 32-4 | 3200 kg | 4 / 1 m/min | Schützsteuerung | Aufhängehaken | 5.735,00 € |
| F 32-4 HTG-A | 3200 kg | 4 / 1 m/min | Schützsteuerung | mit Haspelfahrwerk | 7.252,00 € |
| F 32-4 VTEF-A | 3200 kg | 4 / 1 m/min | Schützsteuerung | mit Elektrofahwerk | 8.287,00 € |
| Tragfähigkeit 4000 kg | | | | | |
| F 40-4 | 4000 kg | 4 / 1 m/min | Schützsteuerung | Aufhängehaken | 5.783,00 € |
| F 40-4 HTG-A | 4000 kg | 4 / 1 m/min | Schützsteuerung | mit Haspelfahrwerk | 7.388,00 € |
| F 40-4 VTEF-A | 4000 kg | 4 / 1 m/min | Schützsteuerung | mit Elektrofahwerk | 8.423,00 € |
| Tragfähigkeit 5000 kg | | | | | |
| F 50-2 | 5000 kg | 2.5 / 0.6 m/min | Schützsteuerung | Aufhängehaken | 5.797,00 € |
| F 50-2 HTG-A | 5000 kg | 2.5 / 0.6 m/min | Schützsteuerung | mit Haspelfahrwerk | 7.420,00 € |
| F 50-2 VTEF-A | 5000 kg | 2.5 / 0.6 m/min | Schützsteuerung | mit Elektrofahwerk | 8.460,00 € |
| Tragfähigkeit 7500 kg | | | | | |
| F 75-1.6 | 7500 kg | 1.6 / 0.4 m/min | Schützsteuerung | Aufhängehaken | 8.509,00 € |
| F 75-1.6 VTEF | 7500 kg | 1.6 / 0.4 m/min | Schützsteuerung | mit Elektrofahwerk | 11.963,00 € |
| F 75-1.6 VTG | 7500 kg | 1.6 / 0.4 m/min | Schützsteuerung | mit Haspelfahrwerk | 10.236,00 € |

Tragfähigkeit 10000 kg

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| F 100-2 | 10000 kg | 2.5 / 0.6 m/min | Schützsteuerung | Aufhängehaken | 12.826,00 € |
| F 100-2 VTEF | 10000 kg | 2.5 / 0.6 m/min | Schützsteuerung | mit Elektrofahwerk | 16.280,00 € |
| F 100-2 VTG | 10000 kg | 2.5 / 0.6 m/min | Schützsteuerung | mit Haspelfahwerk | 10.236,00 € |