

Yale®



Yale Flachzylinder YFS

Die **YFS-Flachzylinder** von Yale sind **einfachwirkende Hydraulikzylinder mit Federrückzug** für **700 bar**, ausgelegt für **10 bis 100 t Tragkraft** und besonders geringe Bauhöhen für enge Einbausituationen. Ihr robustes **ChroMo-Design** mit **Stoppring**, **Schmutzabstreifer** und **3/8 NPT-Anschluss** macht sie ideal für Hebe-, Richt- und Servicearbeiten in Industrie, Bau und Maschinenmontage. Dank kompakter Abmessungen und optionaler **Tragehilfen** eignen sie sich besonders für mobile Einsätze und präzise Kurzwegbewegungen.

- Sehr niedrige **Bauhöhe** für Einsatz in extrem beengten Bereichen.
- **Tragkraft bis 100 t** bei kompakter Bauform.
- **Federrückzug** für schnellen Kolbenrücklauf.
- **Robustes ChroMo-Design** für hohe Lebensdauer.
- **Stoppring** als zuverlässige Hubbegrenzung.
- **Schmutzabstreifer** schützt Dichtungen und Kolben.
- **3/8 NPT-Anschluss** mit CFY-1-Schnellkupplung.

Flachzylinder YFS	Druckkraft	Hub	Bauhöhe eingefahren	Betriebsdruck max.	Ölvolumen max.	Preis exkl. 19% MwSt.
10/11	10 t	11 mm	43 mm	700 bar	16 cm ³	359,55 €
20/15	20 t	15 mm	60 mm	700 bar	31 cm ³	468,35 €
30/15	30 t	15 mm	60 mm	700 bar	66 cm ³	616,25 €
50/15	50 t	15 mm	70 mm	700 bar	107 cm ³	800,70 €
100/15	100 t	15 mm	91 mm	700 bar	215 cm ³	1.292,00 €