



Yale®

Yale Flaschenzug mit Fahrwerk IT

Tragkraft 500 - 20.000 kg

Der Flaschenzug Yalelift 360 wird hier mit einem sehr niedrig bauendem Fahrwerk kombiniert. Es stehen Varianten mit Roll- und Haspelfahrwerk zur Auswahl. Alternativ werden die Flaschenzüge mit Fahrwerk auch in einer ATEX-Ausführung angeboten.

- Bis zu einer Tragfähigkeit von 3.000 kg sind alle Geräte dieser Baureihe einsträngig ausgelegt. Das kleinste Hakenmaß wurde nochmals verkürzt. So können auch niedrige Raumhöhen optimal genutzt werden.
- Das Handfahrwerk ist für weite Träger und Profilbereiche einstellbar (z.B. INP, IPE, IPB). Entsprechend dem Trägerflansch ist eine Anpassung bis 300 mm unkompliziert.
- Die Laufrollen sind für eine max. Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt. Optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauerbeschmierte Kugellager garantiert.
- Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.
- Eine spätere Umrüstung des Yalelift ITG zum Yalelift IT mit integriertem Fahrwerk ist jederzeit problemlos möglich.

Flaschenzug mit Fahrwerk IT	Tragfähigkeit	Kettenstrang	kleinstes Hakenmaß	Flanschbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 500 kg					
P 500 A Rollfahrwerk	500 kg	1	245 mm	50 - 180 mm	873,90 €
P ATEX 500 A Rollfahrwerk	500 kg	1	245 mm	50-180 mm	1.434,60 €
G 500 A Haspelfahrwerk	500 kg	1	245 mm	50 - 180 mm	1.062,90 €
G ATEX 500 A Haspelfahrwerk	500 kg	1	245 mm	50 - 180 mm	1.491,30 €
Tragfähigkeit 1000 kg					
P 1000 A Rollfahrwerk	1000 kg	1	272 mm	50 - 180 mm	1.027,80 €
P ATEX 1000 Rollfahrwerk	1000 kg	1	272 mm	50-180 mm	1.605,60 €
G 1000 A Haspelfahrwerk	1000 kg	1	272 mm	50 - 180 mm	1.219,50 €
G ATEX 1000 A Haspelfahrwerk	1000 kg	1	272 mm	50 - 180 mm	1.663,20 €
Tragfähigkeit 2000 kg					
P 2000 A Rollfahrwerk	2000 kg	1	323 mm	58 - 180 mm	1.642,50 €
P ATEX 2000 A Rollfahrwerk	2000 kg	1	323 mm	58-180 mm	1.939,50 €
G 2000 A Haspelfahrwerk	2000 kg	1	323 mm	58 - 180 mm	1.828,80 €
G ATEX 2000 A Haspelfahrwerk	2000 kg	1	323 mm	58 - 180 mm	1.962,00 €
Tragfähigkeit 3000 kg					
P 3000 A Rollfahrwerk	3000 kg	1	382 mm	74 - 180 mm	2.220,30 €
G 3000 A Haspelfahrwerk	3000 kg	1	382 mm	74 - 180 mm	2.464,20 €
G ATEX 3000 A Haspelfahrwerk	3000 kg	1	382 mm	74 - 180 mm	2.845,80 €

Tragfähigkeit 5000 kg					
P 5000 A Rollfahrwerk	5000 kg	2	550 mm	98 - 180 mm	3.001,50 €
G 5000 A Haspelfahrwerk	5000 kg	2	550 mm	98 - 180 mm	3.263,40 €
G ATEX 5000 A Haspelfahrwerk	5000 kg	2	550 mm	98 - 180 mm	4.360,50 €
Tragfähigkeit 10000 kg					
G 10000 B Haspelfahrwerk	10000 kg	3	784 mm	125 - 310 mm	6.079,50 €
G ATEX 10000 B Haspelfahrwerk	10000 kg	3	784 mm	125 - 310 mm	6.883,20 €
Tragfähigkeit 20000 kg					
G 20000 B Haspelfahrwerk	20000 kg	6	180 - 310 mm		11.723,40 €
G ATEX 20000 B Haspelfahrwerk	20000 kg	6	180 - 310 mm		12.248,10 €