



Yale Hebeklemme mit Arretierung THS

Hebeklemme mit Sicherheitsarretierung Modell THS

Tragfähigkeit 750 - 4.500 kg

Die Hebeklemme Modell THS eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders für den horizontalen Transport von Blechen. Auch der Transport von leicht durchhängenden Blechen ist möglich. Die Hebeklemme wird durch die Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung sicher am Blech gehalten, auch wenn keine Zugkraft ausgeübt wird. Der Hand hebel dient dem Öffnen und Schließen der Klemmbacke und arretiert diese in geöffneter Stellung.

Optional

Schwenköse für THS 1,5 und THS 3,0.

Info

Bei paarweisem Einsatz darf der Neigungswinkel β des Anschlagmittels 30° nicht überschreiten.

Hebeklemme mit Arretierung THS	Tragfähigkeit	max. Greifweite	min. Greifweite	Kategorie	Preis exkl. 19% MwSt.
0.75	750 kg	20 mm	0 mm	Horizontale Hebeklemme	434,70 €
1.5	1500 kg	35 mm	0 mm	Horizontale Hebeklemme	484,20 €
3.0	3000 kg	40 mm	0 mm	Horizontale Hebeklemme	auf Anfrage.
4.5	4500 kg	40 mm	0 mm	Horizontale Hebeklemme	auf Anfrage.