



## Yale Hydraulikkupplungen C-Serie

Yale Hydraulikkupplungen sind selbstdichtend, d. h. der Überwurf der Kupplungsmuffe muss lediglich handfest angezogen werden. Im ungekuppelten Zustand verschließen innere Kugeln die Öffnungen, so dass kein Hydrauliköl austreten kann.

Bitte beachten Sie, dass alle Yale Hydraulikzylinder serienmäßig mit der Kupplungsmuffe CFY-1 und Staubkappe CDF-9 ausgerüstet sind.

Hydraulikkupplungen C-Serie	Bezeichnung	Anschlußgewinde	Druck max.	Preis exkl. 19% MwSt.
CFY-1	Kupplungsmuffe, normal	3/8-NPT, außen	700 bar	auf Anfrage.
CFY-2	Kupplungsmuffe	3/8-NPT innen	700 bar	auf Anfrage.
CFY-18	Kupplungsmuffe	M18 x 1.5 außen	700 bar	auf Anfrage.
CFY-10-S	Kupplungsmuffe	Rohr Ø 10mm	700 bar	auf Anfrage.
CMY-1	Kupplungsstecker	3/8-NPT, innen	700 bar	auf Anfrage.
CCY-1	Kupplungsmuffe u. -stecker	3/8-NPT	700 bar	102,00 €
CDF-9	Staubkappe, Gummi	-	700 bar	auf Anfrage.