

Yale Hydraulischer Abzieher YHP



Diese robusten Abziehvorrichtungen sind in der Lage, die meisten denkbaren Abziehprobleme zu lösen. Sie erhöhen die Wirtschaftlichkeit von Reparaturbetrieben beträchtlich und helfen teure Ersatzteilbeschaffung und längere Maschinen-Stillstandszeiten zu vermeiden. Alle Bauteile sind aus hochfestem Schmiedestahl präzise gefertigt.

Lieferumfang

Alle Sätze werden komplett mit den notwendigen Hydraulikkomponenten geliefert. Enthalten sind: Hohlkolben zylinder, Handpumpe, Manometer zur Kontrolle der Zugkraft und ein Hydraulikschlauch (2 m) mit den notwendigen Kupplungsteilen.

Hydraulischer Abzieher YHP	Zugkraft max.	Hub	Abziehtiefe max.	Abziehdurchmesser max.	Preis exkl. 19% MwSt.
Zugkraft max. 10 t					
262 G Joch-Abzieher	10 t	50 mm	817 mm	155 mm	3.325,00 €
Zugkraft max. 20 t					
252 G 3-Arm-Abzieher	20 t	50 mm	300 mm	500 mm	2.772,10 €
362 G Joch-Abzieher	20 t	60 mm	977 mm	250 mm	5.497,65 €
Zugkraft max. 20/10 t					
2752 G Universal-Abzieher	20/10 t	50 mm	300 / 817 mm	500 / 155 mm	4.256,00 €
Zugkraft max. 25 t					
562 G Joch-Abzieher	25 t	70 mm	1233 mm	330 mm	8.974,65 €
Zugkraft max. 30 t					
352 G 3-Arm-Abzieher	30 t	60 mm	520 mm	900 mm	3.743,00 €
Zugkraft max. 30/20 t					
3752 G Universal-Abzieher	30/20 t	60 mm	520 / 977 mm	900 / 250 mm	7.167,75 €
Zugkraft max. 50 t					
552 G 3-Arm-Abzieher	50 t	70 mm	700 mm	1200 mm	6.707,95 €
Zugkraft max. 50/25 t					
5752 G Universal-Abzieher	50/25 t	70 mm	700 / 1233 mm	1200 / 330 mm	11.579,55 €