

Yale Rollfahrwerk HTP

Tragfähigkeit 500 - 5000 kg

Rollfahrwerk mit optimalen Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind. Einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z.B. INP, IPE und IPB).

Qualitätsmerkmale

- Gute Laufeigenschaften
- Komfortabel einzustellen
- Schnelle Montage
- Mit Absprungsicherung



Rollfahrwerk HTP	Tragfähigkeit	max. Flanschbreite	min. Flanschbreite	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 500 kg				
500 A	500 kg	220 mm	50 mm	188,70 €
500 B	500 kg	300 mm	160 mm	276,25 €
ATEX 500 A	500 kg	220 mm	50 mm	362,10 €
ATEX 500 B	500 kg	300 mm	160 mm	553,35 €
Tragfähigkeit 1000 kg				
1000 A	1000 kg	220 mm	50 mm	219,30 €
1000 B	1000 kg	300 mm	160 mm	311,95 €
ATEX 1000 A	1000 kg	220 mm	50 mm	414,80 €
ATEX 1000 B	1000 kg	300 mm	160 mm	595,00 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
2000 A	2000 kg	220 mm	66 mm	285,60 €
2000 B	2000 kg	360 mm	160 mm	406,30 €
ATEX 2000 A	2000 kg	220 mm	66 mm	478,55 €
ATEX 2000 B	2000 kg	300 mm	160 mm	649,40 €
Tragfähigkeit 3000 kg				
3000 A	3000 kg	220 mm	74 mm	412,25 €
3000 B	3000 kg	300 mm	160 mm	603,50 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
5000 A	5000 kg	220 mm	90 mm	627,30 €
5000 B	5000 kg	300 mm	180 mm	854,25 €