

## Yale Schwerlast-Zylinder YEGB



Einfachwirkend, ohne Federrückzug

Druckkraft max. 140 - 1.100 t

Diese preiswerten Schwerlast-Zylinder der Baureihe YEGB werden eingesetzt, wenn schwerste Lasten angehoben, nivelliert oder gewogen werden müssen. Vielfältige Einsätze im Bauwesen, im schweren Maschinen- und Stahlbau, Anlagen-, Schiff- und Brückenbau sowie im schweren Vorrichtungsbau. Zum Anheben und Bewegen von schwersten Lasten, z. B. Groß-Maschinen, Brücken und Förderanlagen, wie auch zum Unterfangen von Gebäuden, zum Aufbocken von Schwerkonstruktionen und dergleichen mehr.

Schwerlast-Zylinder YEGB	Druckkraft	Hub	Bauhöhe eingefahren	Betriebsdruck max.	Ölvolumen max.	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Druckkraft 140 t</b>						
140/50	140 t	50 mm	160 mm	700 bar	1005 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
140/150	140 t	150 mm	274 mm	700 bar	3016 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
140/300	140 t	300 mm	430 mm	700 bar	6032 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
<b>Druckkraft 220 t</b>						
220/50	220 t	50 mm	180 mm	700 bar	1571 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
220/150	220 t	150 mm	291 mm	700 bar	4712 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
220/300	220 t	300 mm	451 mm	700 bar	9425 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
<b>Druckkraft 310 t</b>						
310/50	310 t	50 mm	193 mm	700 bar	2169 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
310/150	310 t	150 mm	309 mm	700 bar	6506 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
310/300	310 t	300 mm	469 mm	700 bar	13012 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
<b>Druckkraft 410 t</b>						
410/50	410 t	50 mm	215 mm	700 bar	2863 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
410/150	410 t	150 mm	325 mm	700 bar	8588 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
410/300	410 t	300 mm	485 mm	700 bar	17177 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
<b>Druckkraft 520 t</b>						
520/50	520 t	50 mm	225 mm	700 bar	3653 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
520/150	520 t	150 mm	335 mm	700 bar	10959 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
520/300	520 t	300 mm	495 mm	700 bar	21918 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
<b>Druckkraft 610 t</b>						
610/50	610 t	50 mm	236 mm	700 bar	4276 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
610/150	610 t	150 mm	346 mm	700 bar	12829 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
610/300	610 t	300 mm	506 mm	700 bar	25659 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
<b>Druckkraft 830 t</b>						
830/50	830 t	50 mm	263 mm	700 bar	5821 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
830/150	830 t	150 mm	373 mm	700 bar	17462 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
830/300	830 t	300 mm	533 mm	700 bar	34925 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
<b>Druckkraft 1100 t</b>						
1100/50	1100 t	50 mm	292 mm	700 bar	7603 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
1100/150	1100 t	150 mm	402 mm	700 bar	22808 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.
1100/300	1100 t	300 mm	573 mm	700 bar	45616 cm <sup>3</sup>	auf Anfrage.