

Yale Stirradflaschenzug VSIII

Tragfähigkeit 250 - 50.000 kg

Die verbesserte Handkettenführung lässt die Handkette ohne verkanten oder verklemmen ablaufen. Hochwertige Lager in Seitenplatten, dem Getriebedeckel und im Lastkettenrad, sorgen für einen einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel und optimieren die Handkräfte.

Ausstattung und Verarbeitung

- Durchgehende Stehbolzen zwischen Seitenplatten, Deckelbefestigung und verstärktem Handraddeckel, sorgen für erhöhte Stabilität.
- Präzise bearbeitete Führungsrollen ermöglichen einen optimalen Ablauf der Lastkette.
- Kugel- und Nadellager im Getriebe, in den Seitenplatten und im Lastkettenrad garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit.
- Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.

Optional

- Überlastsicherung
- Kettenspeicher



Stirradflaschenzug VSIII	Tragfähigkeit	Kettenstrang	kleinstes Hakenmaß	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 250 kg				
250kg, Hub 3 m	250 kg	1	290 mm	192,80 €
Tragfähigkeit 500 kg				
500 kg, Hub 3 m	500 kg	1	350 mm	273,60 €
500 kg, Hub 6 m	500 kg	1	350 mm	378,40 €
500 kg, Hub 10 m	500 kg	1	350 mm	517,60 €
Tragfähigkeit 1000 kg				
1000 kg, Hub 3 m	1000 kg	1	380 mm	319,20 €
1000 kg, Hub 6 m	1000 kg	1	380 mm	434,40 €
1000 kg, Hub 10 m	1000 kg	1	380 mm	582,40 €
Tragfähigkeit 1500 kg				
1500 kg, Hub 3 m	1500 kg	1	450 mm	427,20 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
2000 kg, Hub 3 m, 1-strängig	2000 kg	1	460 mm	662,40 €
2000 kg, Hub 6 m, 1-strängig	2000 kg	1	460 mm	812,80 €
2000 kg, Hub 10 m, 1-strängig	2000 kg	1	460 mm	1.011,20 €
2000 kg, Hub 3 m, 2-strängig	2000 kg	2	490 mm	508,00 €
2000 kg, Hub 6 m, 2-strängig	2000 kg	2	490 mm	688,80 €
2000 kg, Hub 10 m, 2-strängig	2000 kg	2	490 mm	930,40 €
Tragfähigkeit 3000 kg				
3000 kg, Hub 3 m, 1-strängig	3000 kg	1	570 mm	962,40 €
3000 kg, Hub 6 m, 1-strängig	3000 kg	1	570 mm	1.138,40 €

3000 kg, Hub 10 m, 1-strängig	3000 kg	1	570 mm	1.368,80 €
3000 kg, Hub 3 m, 2-strängig	3000 kg	2	580 mm	677,60 €
3000 kg, Hub 6 m, 2-strängig	3000 kg	2	580 mm	936,80 €
3000 kg, Hub 10 m, 2-strängig	3000 kg	2	580 mm	1.274,40 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
5000 kg, Hub 3 m	5000 kg	2	700 mm	1.059,20 €
5000 kg, Hub 6 m	5000 kg	2	700 mm	1.364,80 €
5000 kg, Hub 10 m	5000 kg	2	700 mm	1.772,00 €
Tragfähigkeit 10000 kg				
10000 kg, Hub 3 m	10000 kg	4	860 mm	2.072,00 €
Tragfähigkeit 20000 kg				
20000 kg, Hub 3 m	20000 kg	8	950 mm	6.215,20 €
Tragfähigkeit 30000 kg				
30000 kg, Hub 3 m	30000 kg	12	1112 mm	11.190,40 €
Tragfähigkeit 50000 kg				
50000 kg, Hub 3 m	50000 kg	18	1700 mm	24.926,40 €