Yale Stirnradflaschenzug Yalelift 360

Tragfähigkeit 500 kg - 20.000 kg

Mit dem Stirnradflaschenzug Yalelift 360 eröffnen sich dem Bediener neue Einsatzgebiete. Eine neuartige 360° drehbare Handkettenführung, die eine Anwendung des Flaschenzuges in jeder Position und aus allen Lagen heraus, so auch unter engen Raumverhältnissen ermöglicht. Selbst seitlich lässt sich der Stirnradflaschenzug Yalelift 360 aus beliebiger Position bedienen und kann so bei horizontalen Zieh- und Spannarbeiten eingesetzt werden. Und mehr Flexibilität bedeutet auch mehr Sicherheit.

Qualitätsmerkmale

- 360° drehbare Handkettenführung 360° drehbare Handkettenführung
- sehr geräuscharmes und sicheres Bremssystem
- Kettenführung und Getriebegruppe des Flaschenzugs sind nahezu geschlossen

title="Yale Yalelift 360 Benutzer hebt die Last von vorne" style="float:right; width:120px; margin:5px 0px 0px 20px;" class="borderpicture"> title="Yale Yalelift 360 Benutzer hebt die Last von oben" style="float:right; width:120px; margin:5px 0px 0px 20px;" class="borderpicture"> title="Yale Yalelift 360 Benutzer hebt die Last von oben" style="float:right; width:120px; margin:5px 0px 0px 20px;" class="borderpicture">

Stirnradflaschenzug Yalelift 360	Tragfähigkeit	Kettenstrang	kleinstes Hakenmaß	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 500 kg				
YL 500 kg, Hub 3 m	500 kg	1	300 mm	346,40 €
YL 500 kg, Hub 6 m	500 kg	1	300 mm	452,00 €
YL 500 kg, Hub 10 m	500 kg	1	300 mm	591,20 €
YL ATEX 500 kg, Hub 3 m	500 kg	1	300 mm	794,40 €
Tragfähigkeit 1000 kg				
YL 1000 kg, Hub 3 m	1000 kg	1	335 mm	408,00 €
YL 1000 kg, Hub 6 m	1000 kg	1	335 mm	521,60 €
YL 1000 kg, Hub 10 m	1000 kg	1	335 mm	670,40 €
YL ATEX 1000 kg, Hub 3 m	1000 kg	1	335 mm	853,60 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
YL 2000 kg, Hub 3 m	2000 kg	1	395 mm	836,80 €
YL 2000 kg, Hub 6 m	2000 kg	1	395 mm	989,60 €
YL 2000 kg, Hub 10 m	2000 kg	1	395 mm	1.186,40 €
YL ATEX 2000 kg, Hub 3 m	2000 kg	1	395 mm	943,20 €
Tragfähigkeit 3000 kg				
YL 3000 kg, Hub 3 m	3000 kg	1	520 mm	1.153,60 €
YL 3000 kg, Hub 6 m	3000 kg	1	520 mm	1.344,00 €
YL 3000 kg, Hub 10 m	3000 kg	1	520 mm	1.593,60 €
YL ATEX 3000 kg, Hub 3 m	3000 kg	1	520 mm	1.320,00 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
YL 5000 kg, Hub 3 m	5000 kg	2	654 mm	1.287,20 €
YL 5000 kg, Hub 6 m	5000 kg	2	654 mm	1.594,40 €
YL 5000 kg, Hub 10 m	5000 kg	2	654 mm	1.999,20 €

YL ATEX 5000 kg, Hub 3 m	5000 kg	2	654 mm	1.320,00 €
Tragfähigkeit 10000 kg				
YL 10000 kg, Hub 10 m	10000 kg	3	825 mm	2.220,00 €
YL 10000 kg, Hub 6 m	10000 kg	3	825 mm	3.013,60 €
YL 10000 kg, Hub 10 m	10000 kg	3	825 mm	3.648,80 €
YL ATEX 10000 kg, Hub 3 m	10000 kg	3	825 mm	3.473,60 €
Tragfähigkeit 20000 kg				
YL 20000 kg, Hub 3 m	20000 kg	6	1065 mm	7.400,00 €
YL 20000 kg, Hub 6 m	20000 kg	6	1065 mm	9.313,60 €
YL 20000 kg, Hub 10 m	20000 kg	6	1065 mm	10.584,00 €
YL ATEX 20000 kg, Hub 3 m	20000 kg	6	1065 mm	8.436,80 €