

Yale Tigrip[®] Hebegeschirr TWH



Tragfähigkeit 1.500 – 5.000 kg

Die Hebeklemme Modell TWH eignet sich bei paarweisem Einsatz für den horizontalen Transport von Einzelblechen und gebündelten Blechpaketen. Für dünne Bleche, die beim Transport eine extreme Durchbiegung erfahren, ist die Klemme nicht geeignet. Zum Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist die Komplettierung mit entsprechenden Ketten oder Seilen erforderlich. Die Tragfähigkeitsangabe gilt für zwei Hebeklemmen.

Optional

Schutzbelag

Info

Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 45° nicht überschreiten.

Tigrip [®] Hebegeschirr TWH	Tragfähigkeit	max. Greifweite	min. Greifweite	Kategorie	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 1500 kg					
30 mit Rolle	1500 kg	60 mm	5 mm	Horizontale Hebeklemme	239,40 €
30 mit Platte	1500 kg	60 mm	5 mm	Horizontale Hebeklemme	239,40 €
Tragfähigkeit 2500 kg					
50 mit Rolle	2500 kg	70 mm	10 mm	Horizontale Hebeklemme	329,40 €
50 mit Platte	2500 kg	70 mm	10 mm	Horizontale Hebeklemme	auf Anfrage.
Tragfähigkeit 3500 kg					
70 mit Rolle	3500 kg	80 mm	10 mm	Horizontale Hebeklemme	371,70 €
70 mit Platte	3500 kg	80 mm	10 mm	Horizontale Hebeklemme	371,70 €
Tragfähigkeit 5000 kg					
100 mit Rolle	5000 kg	102 mm	10 mm	Horizontale Hebeklemme	696,60 €
100 mit Platte	5000 kg	102 mm	10 mm	Horizontale Hebeklemme	auf Anfrage.