

Yale®

Yale Tigrip® Schraubklemme TSH



Schraubklemme für Vertikal- & Horizontalzug TSH

Tragfähigkeit 750 – 5.000 kg

Die Schraubklemme bietet viele Einsatzmöglichkeiten. Insbesondere ist sie zum Heben, Wenden und Ziehen von Blechen, Trägern, Stahlkonstruktionen usw. geeignet.

Beim Einsatz muss darauf geachtet werden, dass die Klemme mittels der Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen ist. Mit Beginn des Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die eine hohe Klemmung bewirkt (siehe Funktionsskizze).

Tigrip® Schraubklemme TSH	Tragfähigkeit	max. Greifbereich	min. Greifbereich	Kategorie	Preis exkl. 19% MwSt.
0.75	750 kg	28 mm	0 mm	Spindelklemme	332,10 €
1.5	1500 kg	32 mm	0 mm	Spindelklemme	423,00 €
2.0	2000 kg	140 mm	90 mm	Spindelklemme	927,00 €
2.0 S	2000 kg	100 mm	50 mm	Spindelklemme	981,90 €
3.0	3000 kg	50 mm	0 mm	Spindelklemme	587,70 €
5.0	5000 kg	80 mm	0 mm	Spindelklemme	978,30 €