

Yale[®]

Yale Tigrip[®] Schraubklemme TSH



Schraubklemme für Vertikal- & Horizontalzug TSH

Tragfähigkeit 750 – 5.000 kg

Die Schraubklemme bietet viele Einsatzmöglichkeiten. Insbesondere ist sie zum Heben, Wenden und Ziehen von Blechen, Trägern, Stahlkonstruktionen usw. geeignet.

Beim Einsatz muss darauf geachtet werden, dass die Klemme mittels der Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen ist. Mit Beginn des Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die eine hohe Klemmung bewirkt (siehe Funktionskizze).

| Tigrip [®] Schraubklemme TSH | Tragfähigkeit | max. Greifbereich | min. Greifbereich | Kategorie | Preis exkl. 19% MwSt. |
|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| 0.75 | 750 kg | 28 mm | 0 mm | Spindelklemme | 323,10 € |
| 1.5 | 1500 kg | 32 mm | 0 mm | Spindelklemme | 411,30 € |
| 2.0 | 2000 kg | 140 mm | 90 mm | Spindelklemme | 901,80 € |
| 2.0 S | 2000 kg | 100 mm | 50 mm | Spindelklemme | 955,80 € |
| 3.0 | 3000 kg | 50 mm | 0 mm | Spindelklemme | 572,40 € |
| 5.0 | 5000 kg | 80 mm | 0 mm | Spindelklemme | 952,20 € |