

Yale XL-Rundschnlle RSX












































Aus Polyester (PES), EN 1492-2 mit **extra stabiler nahtloser Schutzhülle**

Ausstattung und Verarbeitung

- Optimierte Webstruktur, PU-appretiert und thermisch fixiert
- Einfacher Nachweis der jährlich nötigen UVV-Prüfung durch zusätzliches Etikett mit Prüfleiste
- Farbcodierung der Schutzhülle
- Aufgedruckte Tragfähigkeit
- Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschnllen bis 10 t)
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Keine Verletzungsgefahr für die Hände
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständigkeit bis +100 °C
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C)

XL-Rundschnlle RSX	Tragfähigkeit	Nutzlänge	Farbcode EN 1492	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragfähigkeit 1000 kg				
01000, Länge 0.5 m	1000 kg	0.5 m	■	10,00 €
01000, Länge 1.0 m	1000 kg	1.0 m	■	12,40 €
01000, Länge 1.5 m	1000 kg	1.5 m	■	17,00 €
01000, Länge 2.0 m	1000 kg	2.0 m	■	19,80 €
01000, Länge 2.5 m	1000 kg	2.5 m	■	23,90 €
01000, Länge 3.0 m	1000 kg	3.0 m	■	28,30 €
01000, Länge 4.0 m	1000 kg	4.0 m	■	36,70 €
01000, Länge 5.0 m	1000 kg	5.0 m	■	43,20 €
01000, Länge 6.0 m	1000 kg	6.0 m	■	51,20 €
Tragfähigkeit 2000 kg				
02000, Länge 0.5 m	2000 kg	0.5 m	■	11,20 €
02000, Länge 1.0 m	2000 kg	1.0 m	■	14,80 €
02000, Länge 1.5 m	2000 kg	1.5 m	■	20,10 €
02000, Länge 2.0 m	2000 kg	2.0 m	■	24,20 €
02000, Länge 2.5 m	2000 kg	2.5 m	■	32,30 €
02000, Länge 3.0 m	2000 kg	3.0 m	■	35,00 €
02000, Länge 4.0 m	2000 kg	4.0 m	■	48,50 €
02000, Länge 5.0 m	2000 kg	5.0 m	■	60,70 €
02000, Länge 6.0 m	2000 kg	6.0 m	■	71,40 €
Tragfähigkeit 3000 kg				
03000, Länge 1.0 m	3000 kg	1.0 m	■	18,90 €
03000, Länge 1.5 m	3000 kg	1.5 m	■	26,90 €
03000, Länge 2.0 m	3000 kg	2.0 m	■	32,30 €
03000, Länge 2.5 m	3000 kg	2.5 m	■	43,20 €
03000, Länge 3.0 m	3000 kg	3.0 m	■	47,20 €
03000, Länge 4.0 m	3000 kg	4.0 m	■	64,80 €
03000, Länge 5.0 m	3000 kg	5.0 m	■	82,20 €
03000, Länge 6.0 m	3000 kg	6.0 m	■	97,10 €

Tragfähigkeit 4000 kg				
04000, Länge 1.0 m	4000 kg	1.0 m		22,90 €
04000, Länge 1.5 m	4000 kg	1.5 m		31,00 €
04000, Länge 2.0 m	4000 kg	2.0 m		40,50 €
04000, Länge 2.5 m	4000 kg	2.5 m		48,50 €
04000, Länge 3.0 m	4000 kg	3.0 m		56,60 €
04000, Länge 4.0 m	4000 kg	4.0 m		68,70 €
04000, Länge 5.0 m	4000 kg	5.0 m		91,80 €
04000, Länge 6.0 m	4000 kg	6.0 m		109,20 €
Tragfähigkeit 5000 kg				
05000, Länge 1.0 m	5000 kg	1.0 m		25,70 €
05000, Länge 1.5 m	5000 kg	1.5 m		35,00 €
05000, Länge 2.0 m	5000 kg	2.0 m		41,80 €
05000, Länge 2.5 m	5000 kg	2.5 m		53,90 €
05000, Länge 3.0 m	5000 kg	3.0 m		60,70 €
05000, Länge 4.0 m	5000 kg	4.0 m		80,90 €
05000, Länge 5.0 m	5000 kg	5.0 m		103,90 €
05000, Länge 6.0 m	5000 kg	6.0 m		125,40 €
Tragfähigkeit 6000 kg				
06000, Länge 1.0 m	6000 kg	1.0 m		47,20 €
06000, Länge 2.0 m	6000 kg	2.0 m		47,20 €
06000, Länge 2.5 m	6000 kg	2.5 m		63,30 €
06000, Länge 3.0 m	6000 kg	3.0 m		71,40 €
06000, Länge 4.0 m	6000 kg	4.0 m		97,10 €
06000, Länge 5.0 m	6000 kg	5.0 m		133,50 €
06000, Länge 6.0 m	6000 kg	6.0 m		151,00 €
Tragfähigkeit 8000 kg				
08000, Länge 2.0 m	8000 kg	2.0 m		62,10 €
08000, Länge 3.0 m	8000 kg	3.0 m		97,10 €
08000, Länge 4.0 m	8000 kg	4.0 m		120,10 €
08000, Länge 5.0 m	8000 kg	5.0 m		160,40 €
08000, Länge 6.0 m	8000 kg	6.0 m		179,30 €
08000, Länge 8.0 m	8000 kg	8.0 m		252,10 €
Tragfähigkeit 10000 kg				
10000, Länge 3.0 m	10000 kg	3.0 m		116,00 €
10000, Länge 4.0 m	10000 kg	4.0 m		149,60 €
10000, Länge 5.0 m	10000 kg	5.0 m		194,20 €
10000, Länge 6.0 m	10000 kg	6.0 m		241,40 €
Tragfähigkeit 12000 kg				
12000, Länge 1.0 m	12000 kg	1.0 m		66,00 €
12000, Länge 2.0 m	12000 kg	2.0 m		112,00 €
12000, Länge 3.0 m	12000 kg	3.0 m		158,00 €
12000, Länge 4.0 m	12000 kg	4.0 m		209,00 €
12000, Länge 5.0 m	12000 kg	5.0 m		262,00 €
12000, Länge 6.0 m	12000 kg	6.0 m		304,00 €
12000, Länge 8.0 m	12000 kg	8.0 m		405,00 €
12000, Länge 10 m	12000 kg	10.0 m		505,00 €
Tragfähigkeit 15000 kg				
15000, Länge 1.0 m	15000 kg	1.0 m		71,00 €

15000, Länge 2.0 m	15000 kg	2.0 m		125,00 €
15000, Länge 3.0 m	15000 kg	3.0 m		181,00 €
15000, Länge 4.0 m	15000 kg	4.0 m		235,00 €
15000, Länge 5.0 m	15000 kg	5.0 m		292,00 €
15000, Länge 6.0 m	15000 kg	6.0 m		347,00 €
15000, Länge 8.0 m	15000 kg	8.0 m		462,00 €
15000, Länge 10 m	15000 kg	10.0 m		583,00 €
Tragfähigkeit 20000 kg				
20000, Länge 1.0 m	20000 kg	1.0 m		91,00 €
20000, Länge 2.0 m	20000 kg	2.0 m		165,00 €
20000, Länge 3.0 m	20000 kg	3.0 m		238,00 €
20000, Länge 4.0 m	20000 kg	4.0 m		312,00 €
20000, Länge 5.0 m	20000 kg	5.0 m		386,00 €
20000, Länge 6.0 m	20000 kg	6.0 m		463,00 €
20000, Länge 8.0 m	20000 kg	8.0 m		618,00 €
20000, Länge 10 m	20000 kg	10.0 m		778,00 €
Tragfähigkeit 25000 kg				
25000, Länge 1.0 m	25000 kg	1.0 m		113,00 €
25000, Länge 2.0 m	25000 kg	2.0 m		187,00 €
25000, Länge 3.0 m	25000 kg	3.0 m		274,00 €
25000, Länge 4.0 m	25000 kg	4.0 m		361,00 €
25000, Länge 5.0 m	25000 kg	5.0 m		449,00 €
25000, Länge 6.0 m	25000 kg	6.0 m		536,00 €
25000, Länge 8.0 m	25000 kg	8.0 m		718,00 €
25000, Länge 10 m	25000 kg	10.0 m		905,00 €
Tragfähigkeit 30000 kg				
30000, Länge 2.0 m	30000 kg	2.0 m		223,00 €
30000, Länge 3.0 m	30000 kg	3.0 m		319,00 €
30000, Länge 4.0 m	30000 kg	4.0 m		420,00 €
30000, Länge 5.0 m	30000 kg	5.0 m		521,00 €
30000, Länge 6.0 m	30000 kg	6.0 m		625,00 €
30000, Länge 8.0 m	30000 kg	8.0 m		836,00 €
30000, Länge 10 m	30000 kg	10.0 m		1.058,00 €
Tragfähigkeit 40000 kg				
40000, Länge 2.0 m	40000 kg	2.0 m		303,00 €
40000, Länge 3.0 m	40000 kg	3.0 m		441,00 €
40000, Länge 4.0 m	40000 kg	4.0 m		588,00 €
40000, Länge 5.0 m	40000 kg	5.0 m		731,00 €
40000, Länge 6.0 m	40000 kg	6.0 m		882,00 €
40000, Länge 8.0 m	40000 kg	8.0 m		1.187,00 €
40000, Länge 10 m	40000 kg	10.0 m		1.509,00 €
Tragfähigkeit 50000 kg				
50000, Länge 2.0 m	50000 kg	2.0 m		388,00 €
50000, Länge 3.0 m	50000 kg	3.0 m		548,00 €
50000, Länge 4.0 m	50000 kg	4.0 m		707,00 €
50000, Länge 5.0 m	50000 kg	5.0 m		882,00 €
50000, Länge 6.0 m	50000 kg	6.0 m		1.062,00 €
50000, Länge 8.0 m	50000 kg	8.0 m		1.432,00 €

50000, Länge 10 m	50000 kg	10.0 m	■	1.825,00 €
Tragfähigkeit 60000 kg				
60000, Länge 2.0 m	60000 kg	2.0 m	■	522,00 €
60000, Länge 3.0 m	60000 kg	3.0 m	■	652,00 €
60000, Länge 4.0 m	60000 kg	4.0 m	■	829,00 €
60000, Länge 5.0 m	60000 kg	5.0 m	■	1.038,00 €
60000, Länge 6.0 m	60000 kg	6.0 m	■	1.248,00 €
60000, Länge 8.0 m	60000 kg	8.0 m	■	1.641,00 €
60000, Länge 10 m	60000 kg	10.0 m	■	2.094,00 €
Tragfähigkeit 80000 kg				
80000, Länge 2.0 m	80000 kg	2.0 m	■	622,00 €
80000, Länge 3.0 m	80000 kg	3.0 m	■	851,00 €
80000, Länge 4.0 m	80000 kg	4.0 m	■	1.082,00 €
80000, Länge 5.0 m	80000 kg	5.0 m	■	1.296,00 €
80000, Länge 6.0 m	80000 kg	6.0 m	■	1.565,00 €
80000, Länge 8.0 m	80000 kg	8.0 m	■	2.061,00 €
80000, Länge 10 m	80000 kg	10.0 m	■	2.635,00 €
Tragfähigkeit 100000 kg				
100000, Länge 2.0 m	100000 kg	2.0 m	■	772,00 €
100000, Länge 3.0 m	100000 kg	3.0 m	■	1.016,00 €
100000, Länge 4.0 m	100000 kg	4.0 m	■	1.297,00 €
100000, Länge 5.0 m	100000 kg	5.0 m	■	1.629,00 €
100000, Länge 6.0 m	100000 kg	6.0 m	■	1.968,00 €
100000, Länge 8.0 m	100000 kg	8.0 m	■	2.551,00 €
100000, Länge 10 m	100000 kg	10.0 m	■	3.266,00 €
Tragfähigkeit 125000 kg				
125000, Länge 2.0 m	125000 kg	2.0 m	■	962,00 €
125000, Länge 3.0 m	125000 kg	3.0 m	■	1.439,00 €
125000, Länge 4.0 m	125000 kg	4.0 m	■	1.922,00 €
125000, Länge 5.0 m	125000 kg	5.0 m	■	2.415,00 €
125000, Länge 6.0 m	125000 kg	6.0 m	■	2.922,00 €
125000, Länge 8.0 m	125000 kg	8.0 m	■	3.973,00 €
125000, Länge 10 m	125000 kg	10.0 m	■	5.093,00 €
Tragfähigkeit 150000 kg				
150000, Länge 2.0 m	150000 kg	2.0 m	■	1.206,00 €
150000, Länge 3.0 m	150000 kg	3.0 m	■	1.684,00 €
150000, Länge 4.0 m	150000 kg	4.0 m	■	2.251,00 €
150000, Länge 5.0 m	150000 kg	5.0 m	■	2.833,00 €
150000, Länge 6.0 m	150000 kg	6.0 m	■	3.429,00 €
150000, Länge 8.0 m	150000 kg	8.0 m	■	4.667,00 €
150000, Länge 10 m	150000 kg	10.0 m	■	5.985,00 €