



crash-stop Fahrbahnschwellen

Fahrbahnschwellen aus Neugummi

Die Fahrbahnschwellen dienen zur Geschwindigkeitsbeschränkung im industriellen Sektor. Sie wurden aus vulkanisierten und durchgefärbten Neugummi hergestellt und ermöglichen ein problemloses Überfahren für LKW mit einem Gesamtgewicht von 40t. Das Befestigungsmaterial ist separat erhältlich.

Empfohlene Überfahrgeschwindigkeiten:

- Höhe 50 mm: max. 20 km/h
- Höhe 75 mm: max. 10 km/h

Fahrbahnschwellen	Höhe	Breite	Länge	Montageart	Preis exkl. 19% MwSt.
Höhe 50 mm					
Mittelstück gelb, 500 x 400 mm	50 mm	400 mm	500 mm	aufdübeln	67,44 €
Mittelstück schwarz	50 mm	400 mm	500 mm	aufdübeln	67,44 €
Anfangsstück gelb	50 mm	400 mm	200 mm	aufdübeln	46,69 €
Anfangsstück schwarz	50 mm	400 mm	200 mm	aufdübeln	46,69 €
Endstück gelb	50 mm	400 mm	200 mm	aufdübeln	46,69 €
Endstück schwarz	50 mm	400 mm	200 mm	aufdübeln	46,69 €
Höhe 75 mm					
Mittelstück gelb	75 mm	400 mm	500 mm	aufdübeln	77,81 €
Mittelstück schwarz	75 mm	400 mm	500 mm	aufdübeln	77,81 €
Anfangsstück gelb	75 mm	400 mm	200 mm	aufdübeln	57,06 €
Anfangsstück schwarz	75 mm	400 mm	200 mm	aufdübeln	57,06 €
Endstück gelb	75 mm	400 mm	200 mm	aufdübeln	57,06 €
Endstück schwarz	75 mm	400 mm	200 mm	aufdübeln	57,06 €