



fetra Ballenwagen

- Der Fetra Ballenwagen wird aus Stahlrohr und Profilstahl gefertigt und ist brillantblau pulverbeschichtet. Er besitzt eine Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor-Oberfläche und ist mit zwei Seitenwänden aus Holzwerkstoffplatten ausgestattet.
- Die Gesamttragkraft des Ballenwagens liegt bei 600 kg. Die Ladefläche hat eine Länge von 1000 bis 1200 mm und eine Breite von 540 bis 740 mm. Die Bereifung besteht aus TPE (Thermoplastische Elastomere).
- Wichtige Aspekte sind auch die Radgröße, die Ladeflächenhöhe, die Gesamtlänge, -breite und -höhe des Wagens sowie die Ausführung in Holz.
- Zusätzlich gibt es Zubehör, wie z.B. Schutzleisten, Deichsel und Kupplung, Abweiserrollen, verschiedene Arten von Ladeflächen, Räder mit unterschiedlicher Bereifung, und Bremssysteme wie das TOTALSTOP-Zentralbremssystem und der FIXSTOP-Zentralrichtungsfeststeller.

Ballenwagen	Tragkraft	Ladefläche	Außenmaße	Preis exkl. 19% MwSt.
-------------	-----------	------------	-----------	-----------------------