



fetra Dreiwandwagen

Der Dreiwandwagen ist dem Multi-Vario-Tansporter Baukasten-System entsprungen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und aufgeschraubt. Der Dreiwandwagen erlaubt die Befüllung und Entnahme nur von der Längsseite und umschließt die Ware von den anderen Seiten mit einer Wand oder einem Gitter.

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007
- Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- 2 Stirnwände und 1 Längswand aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, Wände 500 mm hoch
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Dreiwandwagen	Tragkraft	Ladefläche	Außenmaße	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragkraft 500 kg				
1530	500 kg	850 x 480 mm	1030 x 509 x 948 mm	282,40 €
2530	500 kg	850 x 480 mm	1030 x 509 x 948 mm	289,60 €
Tragkraft 600 kg				
1531	600 kg	1000 x 580 mm	1180 x 609 x 990 mm	297,60 €
1532	600 kg	1000 x 680 mm	1180 x 709 x 990 mm	299,20 €
1533	600 kg	1200 x 780 mm	1380 x 809 x 990 mm	324,00 €
2531	600 kg	1000 x 580 mm	1180 x 609 x 990 mm	302,40 €
2532	600 kg	1000 x 680 mm	1180 x 709 x 990 mm	309,60 €
2533	600 kg	1200 x 780 mm	1380 x 809 x 990 mm	329,60 €