



fetra Handpritschenwagen mit Wandhöhe 600 mm

Der Handpritschenwagen mit Gitterwänden von Fetra bietet durch sein Baukasten-System und die robuste, pulverbeschichtete Profilstahlkonstruktion eine flexible und langlebige Transportlösung. Die Drehschemel-Lenkung und Scherendeichsel mit Sicherheitsgriff verbessern die Manövrierbarkeit und Sicherheit. Die rutschsichere Ladefläche aus Sperrholz und die einhängbaren, herausnehmbaren Gitterwände erhöhen die Vielseitigkeit. Wählbare Bereifung und die automatische Feststellbremse, die EN 1757-3 entspricht, bieten zusätzliche Anpassungsfähigkeit und Konformität.

- Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen
- Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- Längswände einhängbar und herausnehmbar
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager

Handpritschenwagen mit Wandhöhe 600 mm	Tragkraft	Ladefläche	Außenmaße	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragkraft 750 kg				
6433L	750 kg	1200 x 800 mm	1550 x 850 x 1130 mm	980,80 €
6433V	750 kg	1200 x 800 mm	1550 x 850 x 1125 mm	968,80 €
Tragkraft 1000 kg				
6434L	1000 kg	1200 x 800 mm	1550 x 850 x 1200 mm	1.044,00 €
6435L	1000 kg	1600 x 900 mm	1950 x 950 x 1200 mm	1.137,60 €
6434V	1000 kg	1200 x 800 mm	1550 x 850 x 1190 mm	1.093,60 €
6435V	1000 kg	1600 x 900 mm	1950 x 950 x 1190 mm	1.186,40 €
Tragkraft 1250 kg				
6436L	1250 kg	2000 x 1000 mm	2350 x 1050 x 1200 mm	1.260,00 €
6436V	1250 kg	2000 x 1000 mm	2350 x 1050 x 1190 mm	1.308,80 €