



fetra Handwinden-Stapler

Hubantrieb durch Sicherheitshandwinde

Unsere Hub- und Transportgerät eignet sich ideal für den gelegentlichen Einsatz. Die Vorteile sind:

- Stabile Profilstahl-Konstruktion mit pulverbeschichteten Rohrschiebegriffen in anthrazitgrau RAL 7016.
- Sicherheits-Handwinde für den Hubantrieb.
- Verstellbare Gabeln mit einer Breite von 75 mm.
- 2 Lenkrollen mit Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen aus Nylon für reibungslose Bewegung.
- Lenkrollen mit Feststeller für präzise Positionierung.
- Lastschwerpunkt Abstand von 400 mm für Stabilität.
- 40 mm Hub pro Kurbelumdrehung für effizientes Arbeiten.
- 2 Jahre Garantie für zusätzliche Sicherheit und Kundenzufriedenheit.

| Handwinden-Stapler | Tragfähigkeit | Hub | Hubvorrichtung | Gabellänge | Preis exkl. 19% MwSt. |
|--------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------------------|
| 6851 | 250 kg | 1470 mm | Handseilwinde | 800 mm | 1.152,00 € |
| 6852 | 500 kg | 1470 mm | Handseilwinde | 1000 mm | 1.290,00 € |
| 6855 | 500 kg | 88 - 1500 mm | Zugdeichsel | 1150 mm | 1.472,00 € |
| 6856 | 1000 kg | 88 - 1500 mm | Zugdeichsel | 1150 mm | 1.585,00 € |