



## fetra Hubwagen in flacher Ausführung

2000 kg Tragkraft, Bereifung Vollgummi / Nylon, niedrige Ausführung

Unser Gabelhubwagen bietet herausragende Merkmale für Ihre Anforderungen. Die Vorteile sind:

- Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet.
- Wartungsfrei gelagerte hydraulische Handpumpe für zuverlässigen Betrieb.
- Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, und gummiummantelter Griff für Komfort.
- Bedienhebel für die Funktionen Heben, Fahren und Senken für einfache Handhabung.
- Lenkeinschlag von  $2 \times 100^\circ$  für hohe Wendigkeit.
- Lenkräder Ø x B = 180 x 50 mm, Gabelrollen Ø x B = 51 x 70 mm für optimale Manövrierfähigkeit.
- Geeignet für Unterfahrhöhen ab 57 mm.
- Beräderung mit geringem Rollwiderstand und elastischem Lauf für Nutzung auf verschiedenen Bodenarten.
- Geringe Fahrgeräusche für eine angenehme Arbeitsumgebung.

Hubwagen in flacher Ausführung	Tragfähigkeit	Gabelzinkenlänge l	Gabelaussenabstand b1	Preis exkl. 19% MwSt.
2120	2000 kg	1150 mm	540 mm	947,00 €