



fetra Hubwagen mit Waage

2000 kg Tragkraft, Bereifung Polyurethan, mit Waage

Unser Wiegehubwagen bietet herausragende Eigenschaften für Ihre Anforderungen. Die Vorteile sind:

- Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet.
- Wartungsfrei gelagerte hydraulische Handpumpe für zuverlässigen Betrieb.
- Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, und gummiummantelter Griff für Komfort.
- Bedienhebel für die Funktionen Heben, Fahren und Senken für einfache Handhabung.
- Lenkeinschlag von $2 \times 100^\circ$ für hohe Wendigkeit.
- Wiegebereich von 1 bis 2000 kg mit einer Genauigkeit von $\pm 0,1\%$ und Abstufung von 1 kg.
- LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern und Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste für einfache Bedienung.
- Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AABatterien, Schutzklasse IP 65 für Zuverlässigkeit.
- Beräderung mit geringem Rollwiderstand und elastischem Lauf für Nutzung auf verschiedenen Bodenarten.
- Geeignet für empfindliche Böden, da nicht kreidend = spurlos.
- Geringe Fahrgeräusche für eine angenehme Arbeitsumgebung.

Hubwagen mit Waage	Tragfähigkeit	Gabelzinkenlänge l	Gabelaussenabst and b1	Messbereich	Messschritte	Preis exkl. 19% MwSt.
2122	2000 kg	1150 mm	550 mm	1 - 2000 kg	1 kg	2.133,00 €