



fetra Klappwagen KW

Klappwagen aus Alu oder Stahl

Die Klappwagen KW sind sowohl aus Stahl als auch aus Aluminium erhältlich. Während die robusten Stahlrohrwagen mit Plattformen aus Holz belegt werden, werden die leichten Alurohrwagen, mit Ausnahme des Fahrwerks, komplett aus Aluminium gefertigt.

- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte oder Alu-Plattform
- Schiebebügel auf Plattform klappbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager.
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Klappwagen KW	Tragkraft	Ladefläche	Außenmaße	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragkraft 200 kg				
2 - 1133 - ALU	200 kg	720 x 450 mm	815 x 470 x 930 mm	267,20 €
12 - 1134 - ALU	200 kg	900 x 600 mm	995 x 620 x 965 mm	345,60 €
5 - 1180 - ALU	200 kg	720 x 450 mm	900 x 470 x 900 mm	512,00 €
15 - 1181 - ALU	200 kg	900 x 600 mm	1080 x 620 x 930 mm	606,40 €
Tragkraft 250 kg				
1 - 1132	250 kg	720 x 450 mm	815 x 470 x 930 mm	165,60 €
4 - 1140	250 kg	720 x 450 mm	900 x 470 x 900 mm	309,60 €
14 - 1141	250 kg	900 x 600 mm	1080 x 620 x 930 mm	356,00 €
11 - 1154	250 kg	900 x 600 mm	995 x 620 x 965 mm	199,20 €