



fetra Reifenkarre

Die Reifenkarre von Fetra, aus pulverbeschichtetem Stahlrohr gefertigt, bietet dauerhaften Schutz und ist für den Transport von bis zu 8 Reifen oder Rädern geeignet. Sie ermöglicht das einfache Aufnehmen und Absetzen von Reifenstapeln und ist für Reifen von 450 bis 750 mm Durchmesser geeignet. Die Wahl zwischen Vollgummi- oder Luftbereifung und Naben mit Rollenlager sorgt für eine leichte Handhabung.

- Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager
- Reifenstapel können direkt aufgenommen oder abgesetzt werden
- Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø
- Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich

Reifenkarre	Tragkraft	Ladefläche	Höhe	Bereifung	Preis exkl. 19% MwSt.
Tragkraft 200 kg					
2032	200 kg	500-885 x 575 mm	1510 mm	Vollgummi Ø250 x 60 mm	304,80 €
2033	200 kg	500-885 x 575 mm	1510 mm	Luft Ø260 x 85 mm	304,80 €
2032A inkl. Anlaufrollen	200 kg	500-885 x 575 mm	1510 mm	Vollgummi Ø250 x 60 mm	330,40 €
2033A inkl. Anlaufrollen	200 kg	500-885 x 575 mm	1510 mm	Luft Ø260 x 85 mm	330,40 €
2034	200 kg	500-945 x 730 mm	1510 mm	Vollgummi Ø250 x 60 mm	358,40 €
2035	200 kg	500-945 x 730 mm	1510 mm	Luft Ø260 x 85 mm	358,40 €
2034A inkl. Anlaufrollen	200 kg	500-945 x 730 mm	1510 mm	Vollgummi Ø250 x 60 mm	384,00 €
2034A inkl. Anlaufrollen	200 kg	500-945 x 730 mm	1510 mm	Luft Ø260 x 85 mm	384,00 €