



## fetra Vierwandwagen

Diese Wagen sind besonders nützlich für den Transport von großen oder schweren Materialien in verschiedenen Arbeitsumgebungen wie Werkstätten, Lagern oder Industrieanlagen. Sie bieten eine Kombination aus Robustheit, Flexibilität und Sicherheit, die sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht.

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007
- Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- 2 Stirnwände und 2 Längswände aus Drahtgitter oder einer Holzwerkstoffplatte, Wände 500 mm hoch
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen

Vierwandwagen	Tragkraft	Ladefläche	Außenmaße	Preis exkl. 19% MwSt.
<b>Tragkraft 500 kg</b>				
1550 mit Drahtgitter-Wänden	500 kg	850 x 450 mm	1030 x 509 x 948 mm	321,60 €
2550 mit Holz-Wänden	500 kg	850 x 450 mm	1030 x 509 x 948 mm	322,40 €
<b>Tragkraft 600 kg</b>				
1551 mit Drahtgitter-Wänden	600 kg	1000 x 550 mm	1180 x 609 x 990 mm	339,20 €
1552 mit Drahtgitter-Wänden	600 kg	1000 x 650 mm	1180 x 709 x 990 mm	341,60 €
1553 mit Drahtgitter-Wänden	600 kg	1200 x 750 mm	1380 x 809 x 990 mm	367,20 €
2551 mit Holz-Wänden	600 kg	1000 x 550 mm	1180 x 609 x 990 mm	332,00 €
2552 mit Holz-Wänden	600 kg	1000 x 650 mm	1180 x 709 x 990 mm	342,40 €
2553 mit Holz-Wänden	600 kg	1200 x 750 mm	1380 x 809 x 990 mm	368,00 €