



pewag Anschlagöse AOR

Die **pewag Anschlagöse AOR** ist eine anschraubbare **Anschlagöse** zur definierten Lastaufnahme an Bauteilen und ermöglicht den sicheren Einsatz mit passenden **Anschlagmitteln** innerhalb der angegebenen **Tragfähigkeiten**. Für einen sicheren Betrieb müssen **geeignete Schrauben** mit vorgegebenem **Anzugsmoment** verwendet werden und das **Einhängeglied** muss sich frei bewegen können.

- **Anschraubbare Anschlagöse** für definierte Lastaufnahmepunkte.
- **Güteklasse 8** und **CE**-Kennzeichnung.
- **Sicherheitsfaktor ≥ 4** bezogen auf die **Tragfähigkeit**.
- Definierte **Gewindegrößen** und **Anzugsmomente** je Variante.
- Vorgesehene Schrauben: **DIN 7984**, Festigkeitsklasse **10.9** (je nach Ausführung).
- **Temperaturreduktionsfaktoren** zur sicheren Auslegung bei erhöhter Temperatur.

Anschlagöse AOR	max. Belastung bei 90°	Gewinde	Gewindelänge	Preis exkl. 19% MwSt.
10	3150 kg	M16	25 mm	auf Anfrage.
13	5300 kg	M20	36 mm	215,40 €
16	8000 kg	M30	50 mm	348,70 €
22	15000 kg	M36	54 mm	822,60 €
26	21200 kg	M42	67 mm	2.484,60 €
28	25000 kg	M45	67 mm	2.828,30 €
32	31500 kg	M56	88 mm	5.076,80 €
34	36000 kg	M56	88 mm	5.478,40 €