



pewag Anschlagpunkt Delta PLDW

Der **pewag Anschlagpunkt PLDW Delta** ist ein anschraubbarer **Anschlagpunkt** für definierte Gewindebohrungen und ermöglicht das sichere **Heben** sowie **Halten** von Lasten bei korrekter Ausrichtung in **Zugrichtung**. Dank **kugelgelagerter** Ausführung lässt sich der Ring drehbar positionieren, wodurch sich die Lastaufnahme an typische Anslagsituationen anpassen lässt.

- **Kugelgelagert** für drehbare Ausrichtung und reduzierte Verklemmergefahr.
- **Anschraubbarer Anschlagpunkt** für definierte **Gewindebohrungen**.
- **Sicherheitsfaktor 4** für robuste Auslegung.
- Geeignet als **Zurrgpunkt** möglich (Herstellerregel: $LC = 2 \times WLL$).
- **Breiter Temperaturbereich** von **-40 °C bis 200 °C** ohne Reduktion.
- **Metrische** und **UNC**-Varianten für unterschiedliche Gewindenormen.

Anschlagpunkt Delta PLDW	max. Belastung bei 90°	Gewinde	Gewindelänge	Preis exkl. 19% MwSt.
max. Belastung bei 90° 300 kg				
0.3 t	300 kg	M8	20 mm	67,80 €
max. Belastung bei 90° 500 kg				
0.5 t	500 kg	M10	20 mm	68,00 €
max. Belastung bei 90° 700 kg				
0.7 t	700 kg	M12	22 mm	68,20 €
max. Belastung bei 90° 1000 kg				
1 t	1000 kg	M14	22 mm	71,80 €
max. Belastung bei 90° 1500 kg				
1.5 t	1500 kg	M16	24 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 1800 kg				
1.8 t	1800 kg	M20	30 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 2500 kg				
2.5 t	2500 kg	M20	33 mm	92,50 €
max. Belastung bei 90° 3500 kg				
3.5 t	3500 kg	M24	30 mm	auf Anfrage.
max. Belastung bei 90° 4000 kg				
4 t	4000 kg	M24	40 mm	125,30 €
max. Belastung bei 90° 5300 kg				
5.3 t	5300 kg	M30	35 mm	137,00 €
max. Belastung bei 90° 6700 kg				
6.7 t	6700 kg	M30	40 mm	162,90 €
max. Belastung bei 90° 8000 kg				
8 t	8000 kg	M36	55 mm	233,60 €
max. Belastung bei 90° 10000 kg				
10 t	10000 kg	M42	60 mm	254,90 €
max. Belastung bei 90° 12000 kg				
12 t	12000 kg	M45	68 mm	570,70 €
max. Belastung bei 90° 13000 kg				
13 t - M52	13000 kg	M52	75 mm	468,30 €
13 t - M48	13000 kg	M48	68 mm	276,40 €
max. Belastung bei 90° 24000 kg				
24 t	24000 kg	M56	84 mm	685,90 €

max. Belastung bei 90° 25000 kg				
25 t	25000 kg	M64	96 mm	791,00 €
max. Belastung bei 90° 40000 kg				
40 t	40000 kg	M72	110 mm	2.491,60 €
max. Belastung bei 90° 45000 kg				
45 t	45000 kg	M80	120 mm	2.701,70 €
max. Belastung bei 90° 55000 kg				
55 t - M90	55000 kg	M90	135 mm	3.317,80 €
55 t - M100	55000 kg	M100	150 mm	3.689,50 €