



pewag Anschlagpunkt PLBW Beta

Der **pewag PLBW Beta** ist ein anschraubbarer **Anschlagpunkt** zum **Heben** und **Halten** von Lasten, dessen **Grundkörper 360° drehbar** und dessen **Ring klappbar** ist und vor der Belastung in die zulässige **Zugrichtung** ausgerichtet werden muss. Die Montage erfolgt ausschließlich mit der **mitgelieferten Originalschraube**.

- **360° drehbarer Grundkörper** und **klappbarer Ring** für praxisgerechte Ausrichtung.
- **Originalschraube** (mit Stempelung) ist zwingend vorgeschrieben – keine Fremdschrauben.
- **Tragfähigkeiten** je nach Baugröße bis **15 t** (gemäß Tabelle/Variante).
- **Montagevorgaben:** Mindesteinschraublänge **1 x M** (Stahl), **1.25 x M** (Stahlguss), **2 x M** (Aluminium).
- **Einsatztemperatur:** **-20 °C** bis **200 °C** ohne Reduktion; darüber definierte **Reduktionsfaktoren** bis **400 °C** (über **400 °C** unzulässig).
- **Stoßbelastung:** leichte Stöße zulässig (**Faktor 1**), mittlere Stöße nur mit **Faktor 0.7**, starke Stöße unzulässig.

Anschlagpunkt PLBW Beta	max. Belastung bei 90°	Gewinde	Gewindelänge	Preis exkl. 19% MwSt.
PLBW 0,3 t	500 kg	M8	13 mm	auf Anfrage.
PLBW 0,6 t	600 kg	M10	15 mm	auf Anfrage.
PLBW 1 t	1000 kg	M12	17 mm	auf Anfrage.
PLBW 1,3 t	1300 kg	M14	22 mm	87,20 €
PLBW 1,6 t	1600 kg	M16	24 mm	92,10 €
PLBW 2 t	2000 kg	M18	27 mm	auf Anfrage.
PLBW 2,5 t	2500 kg	M20	30 mm	auf Anfrage.
PLBW 3 t	3000 kg	M22	33 mm	153,60 €
PLBW 4 t	4000 kg	M24	36 mm	auf Anfrage.
PLBW 5 t	5000 kg	M27	40 mm	auf Anfrage.
PLBW 6,3 t	6300 kg	M30	45 mm	auf Anfrage.
PLBW 8 t	8000 kg	M33	54 mm	399,10 €
PLBW 10 t	10000 kg	M36	59 mm	auf Anfrage.
PLBW 12,5 t	12500 kg	M42	69 mm	auf Anfrage.
PLBW 15 t	15000 kg	M48	74 mm	auf Anfrage.