



pewag Anschlagpunkt PLGW-PSA

Der pewag **Anschlagpunkt PLGW-PSA** ist ein verschraubbarer **Ankerpunkt** für die **Personensicherung** in **PSA gegen Absturz** und wird in eine passende Gewindebohrung (z. B. **M12, M16, M20**) eingeschraubt. Der **Ring** ist **360° drehbar** und wird vor der Belastung in **Zugrichtung** ausgerichtet; die Anwendung erfolgt gemäß **EN 795:2012 (Typ A)** bzw. für Mehrpersonen-Nutzung gemäß **CEN/TS 16415:2013** (für **M16/M20**).

- **EN 795:2012** – Anschlageneinrichtung Typ **A** für PSA-Anwendungen
- **Mehrpersonen**-Eignung gemäß **CEN/TS 16415:2013** (für **M16/M20**)
- **360° drehbarer Ring** zur Ausrichtung in **Zugrichtung**
- **Supreme** (werkzeuglos) oder **Basic** (Innensechskant) je nach Bedarf
- **Temperaturbereich -40 °C bis +280 °C**
- Für **Stahl** und **Stahlguss** vorgesehen

Anschlagpunkt PLGW-PSA	max. Personenzahl	Preis exkl. 19% MwSt.
M12 Supreme	1	-
M12 Basic	1	51,20 €
M16 Supreme	2	81,10 €
M16 Basic	2	56,40 €
M20 Supreme	2	112,70 €
M20 Basic	2	78,30 €